

## Белоцерковмаз Универсална сеялка за директна сеитба, модел: Тавричанка - 6



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 103560

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Белоцерковмаз**
- Модел: **Сеялки Белоцерковмаз Универсална сеялка за директна сеитба, модел: Тавричанка - 6**
- Година: **2022**

Тавричанка - 6 проектирана да отговаря на съвременните нужди на големи и средни ферми, практикуващи минимална технология за обработка на почвата и могат да се използват и при традиционната обработка.

"Tavrichanka-6" се използва за семена от зърнени култури и средно семени като бобови и други със сходни по размер семена както и елда, просо, сорго и други.

За нормална работа на свредлото е необходимо влажността на почвата да

не надвишава:

- 15 - 20% при дълбочина от 0 до 5 см
- 18 - 25% при дълбочина от 5 до 9 см

Изсяващи дискове с диаметър 38 см и дебелина 4 мм разположени с отместване 13 мм един спрямо друг с лагери с тройна защита.

Паралелограмното окачване ви позволява да работите при всякакви условия и осигурява ефективно вертикално движение до 28 см.

Пружините осигуряват товар от 100 кг в точката на контакт на дисковете с почва на дълбочина 9 см.

Тип: прикачна

Работна широчина(мм): 60000

Необходима мощност на трактора(Кс): мин 150

Променлива дълбочина на засяване(см): от 3 до 9

Работна скорост(км/ч): 9 - 15

Габаритни размери в транспортно положение: 7500/4250/2900 мм

Вариатори Amazone позволяващи засяването на семена в диапазон 0,8 - 400/Ха и

Изсяващи апарати(дискове) Ф38 mm и дебелина 4 mm Conti plus на Lemken

Бункер за семена(кг): 600/1200

Подходяща и за засяване на бобови култури, елда, просо, сорго, технически култури и билки като рапица, люцерна и др.

За нормална работа на сеялката е необходимо влажността на почвата да не надвишава:

- 15 - 20% при дълбочина от 0 до 5 см
- 18 - 25% при дълбочина от 5 до 9 см



## **Агроконсулт - Машини ЕООД**

Град: Stara Zagora

Адрес: Стара Загора

Email: office@agroconsult.bg

Телефон: +359-884335035

Телефон: +359-42230162

Сайт: <http://www.agroconsult.bg>