

Наттат Серия Т - Stage 3A



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **103603**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Наттат**
- Модел: **Трактори Наттат Серия Т - Stage 3A**
- мощност (к.с.):
- Година: **2022**
- моточасове:

Т - серия трактори на Hattat Stage 3A : T4110, T4100, T4090

Трактори с максимална производителност при тежки условия.

- С двигател Perkins, известен със своето качество и надеждност, генериращ максимална производителност, спестявайки Ви гориво.
- С дългото си междуосие осигурява отлично разпределение на теглото и перфектно сцепление.
- Посредством многообразието от варианти на предавките, предлага възможно най-подходящите скорости за работа на полето, както и за транспортиране.
- Със система Turbo Intercooler, позволяваща по-голяма ефикасност на дизеловото гориво, минимизирайки експлоатационните разходи..
- Напълно синхронизирана трансмисия
- Задвижване 4x4 със заключване на диференциала
- Мултидискови спирачки в маслена баня, осигуряващи отлично спиране и безопасно управление
- Двускоростен ВОМ

Трактор НАТТАТ, модел Т4110DT 3А

Двигател Perkins (1104D - 44TA) Euro 3A

Турбодизел/интерколер

Номинална мощност (работна) KW/к. с./об/мин : 81/110/2200

Кубатура/Брой цилиндри: 4400/4

Трансмисия: Synchro Shuttle 24+24 R(електрохидравлични)

ВОМ: Независим: 540/1000 об./мин.

Спирачки: Мултидискови, пневматични спирачки за ремарке

Навесна система: ESP, Autolift, Draft control

Товароподемност: 4500 кг

Хидравлична система Нема с дебит на помпата: 56 л/мин.

(max. налягане на помпата 165 Bar)

4 двойки хидравлични клапани

Хидравлично рамо на навеса

Хидравлична трета точка и ELC контрол

Тегло на трактора без тежести: 4040 кг

Предни тежести: 14 x 40 кг

Задни тежести: 2x70 + 2x80 кг

Резервоар: 125 л

Предни гуми: 340/85R24, задни гуми: 420/85R34

Многопозиционни джанти, предни гуми: 1460 - 1730 мм

Многопозиционни джанти, задни гуми: 1415 - 1710 мм

Дължина с предни тежести: 4600 мм

Ширина: 2270 - 2400 мм

Височина: 2805 мм

Колесна база: 2390 мм

Клирънс: 505 мм

Стандартно оборудване:

дигитален дисплей, комфортна кабина с климатик, пътническа седалка, предни и задни работни светлини, сигнална лампа, люк, радио, предна и задна чистачка, буфер Sharmuller,

компресор за въздух с двукръгова въздушна линия, акумулатор с ключ маса

Трактор НАТТАТ, модел Т4100 ЗА

Двигател Perkins (1104D - 44TA) Euro 3A

Турбодизел/интерколел

Номинална мощност (работна) KW/к. с./об/мин : 74,9/102/2200

Кубатура/Брой цилиндри: 4400/4

Трансмисия: Synchro Shuttle 24+24 R(електрохидравлични)

ВОМ: Независим: 540/1000

Спирачки: Мултидискови, пневматични спирачки за ремарке

Навесна система: ESP, Autolift, Draft control с max. товароподемност 4500 кг

Хидравлична система Нема с дебит на помпата: 56 л/мин (max. налягане на омпата 165 Bar)

4 двойки хидравлични клапани

Хидравлично рамо на навеса, хидравлична трета точка и ELC контрол

Резервоар: 125 л

Тегло на трактора без тежести: 3980 кг

Предни тежести: 1x17+10x43 кг

Задни тежести: 2x70 + 2x80 кг

Компресор за въздух с двукръгова въздушна линия

дължина/ширина/височина в мм: 4610/1738-1938/2880

Колесна база: 2400 мм

Клиренс: 429 мм

Предни гуми: 340/85R24, Задни гуми: 420/85R34

Стандартно оборудване:

дигитален дисплей, комфортна кабина с климатик, пътническа седалка, предни и задни работни светлини, сигнална лампа, люк, радио, предна и задна чистачка, буфер Sharmuller, компресор за въздух с двукръгова въздушна линия, акумулатор с ключ мас

Трактор НАТТАТ, модел Т4090 ЗА

Двигател Perkins 854E-E34TA Stage 3A

Турбодизел, интерколел

Мощност в KW/к. с./об./мин. : 70/95/2200

Обем: 4400 куб. см

Цилиндри: 4 бр.

Синхронизирана трансмисия: Synchro Shuttle 24 F (напред) +24 R (задни)

Електрохидравличен съединител

ВОМ: Независим 540/1890, 540E/1594, 1000(2074)

Скорост: 0 – 40 км/ч

Спирачки: Мултидискови, мокри (опция: хидравлични и пневматични спирачки за ремарке)

Навесна система ESP, Autolift, Draft control и подемност: 4500 кг

Хидравлична система Нема с капацитет на помпата(л/мин./Bar): 56/165

Хидравлични изводи(бр: 4 двойки

Хидравлично рамо на навеса, хидравлична трета точка и ELC контрол

Резервоар:125 л

Дължина: 4610 мм

Ширина: 1938 мм

Височина: 2855 мм

Маса с/без тежести: 4647/3880 кг

Предни тежести: 17+10 x 43 кг

Задни тежести: 4 x 80 кг

Колесна база: 2400 мм

Клиренс: 429 мм

Предни гуми: 340/85R24

Задни гуми: 420/85R34

Стандартно оборудване:

Дигитален дисплей, комфортна кабина с климатик, пътническа седалка, предни и задни работни светлини, сигнална лампа, люк, радио, предна и задна чистачка, буфер Sharmuller, компресор за въздух с двукръгова въздушна линия, акумулатор с ключ маса



Агроконсулт - Машини ЕООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: agroconsultsz@mbox.contact.bg

Телефон: +359-884335035

Телефон: +359-42230162

Телефон: +359-886059673

Сайт: <http://www.agroconsult.bg>