

Мултифункционална моторна помпа LAMPO Emergency ELA 01 CD - за бърза реакция при природни бедствия и аварийни ситуации



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 104667

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Внос**
- Модел: **Техника за почистване Мултифункционална моторна помпа LAMPO Emergency ELA 01 CD - за бърза реакция при природни бедствия и аварийни ситуации**
- Година:

Специално проектирана, за да се използва при природни бедствия (земетресения, наводнения), както и при аварийни ситуации (пожари), **LAMPO Emergency комбинира 5 основни инструмента за аварийно действие** – генератор, осветителна кула, въздушен компресор, оборудвана моторна помпа и самостоятелно бързо ремарке.

Мултифункционалната група LAMPO 01 CD, включва:

1) Генератор - 10 kVa - 8 kW:

- Дизелов двигател PERKINS / YANMAR / KOHLER за генератора
- Електронно регулиране на алтернатора:

-10 kVA @ 1500 rpm

- Изолации от клас H с охлаждащ вентилатор

- Шаси с резервоар за гориво с вместимост 50 л (осигуряващ около 12 часа работа)

- Електрозаварени и огънати ламаринени елементи

- Обработени с пясъкоструйна машина и лакирани с епоксиден прах

- Шумоизолиращи капаци 70 dBA на 7 метра

- Вътрешни шумоизолиращи покрития от клас 1

- Електрически панел съставен от:

- контакт 16A - Монофазен

- контакт 32A - Трифазен

- контакт тип Шуко 16A - Монофазен

- контакт за захранване на помпата

- Електронен панел за управление CAM 120 12 V, характеризиращ се с:

- Автоматично наблюдение, извеждане на съобщения при неизправности

- Показване на предупреждения за превантивна поддръжка

- Управление на подгряващите свещи

- Възможност за включване на генератора в случай на нисък заряд на акумулатора

- Възможност за програмиране на седмична самодиагностика
- Дисплей, който показва на английски език следните индикатори:
 - * Амперметър, волтметър, честотомер, киловатчас, датчик за нивото на горивото
 - * Волтметър на акумулатора, термометър за маслото и водата, манометър за измерване налягането на масло
 - * Общ и дневен брояч на отработените часове (часметър), начален брояч и брояч на неизправностите
 - Инвертор Santerno - Sinus Penta (kW 8)
 - Заземителна система, включваща заземителен прът и 5-метров кабел

2) Електрическа моторна помпа, оборудвана с:

- Самозасмукваща електрическа помпа модел 4"- 100 мм.:
- Електродвигател 4,5 kW (6,0 HP) @ 2900 rpm - 2 полюса
- Смукателни и изпускателни фланци: DN 100
- Максимален диаметър на твърди части при засмукване: $\varnothing 38$ mm
- Работна точка: Дебит до 100 м³/ час
- * Дебит до 1667 л/мин
- * Напор до 13 м
- Дренажен клапан за изпразване на помпата след приключване на работата

3) Осветителна кула, състояща се от:

- Пневматична система за повдигане на колоната
- LED светлини - 2 x 100W всяка, монтирани на колоната
- Диаметър на колоната - 90 мм
- Максимално достижима височина - до 6 метра
- Ръкохватка за ръчно завъртане на стойката
- Стойка – сив, анодизиран алуминий
- Директни, насочващи нагоре и надолу светлини
- Яркост на светлинния поток – 27600 лумена

4) Въздушен компресор със следните характеристики:

- Компресор Nuaif за повдигане на осветителната кула
- Накрайник за използване и на външни аксесоари
- Помпени комплекти от чугун, картер и глава от алуминий

5) Ремарке с колела и следните характеристики:

- Едноосно ремарке с колела за бързо теглене
- Опорна конструкция от поцинковани стоманени профили
- Шкафове и табла от лека алуминиева сплав
- Подова плоча от шперплат с висока водоустойчивост
- Предни опорни крачета на теглича и 2 задни подпори
- Подпора с колело на теглича за ръчно теглене
- Мултифункционална система за осветяване на пътя
- Странично отразяващо осветяване по ширината на ремаркетото
- Резервно колело със стоманена опора

6) Смукателен и нагнетателен комплект:

- Смукателният комплект се състои от:

- Мъжка сферична връзка $\varnothing 100$ с резба $\varnothing 4''$ - 1 бр.

- Гумиран смукателен маркуч $\varnothing 100$, L = 2,00 м., подсилен с вътрешна стоманена спирала, с включени сферични съединителни връзки - мъжки и женски - 2 бр.

- Поцинкована стоманена тръба със сферични съединителни връзки $\varnothing 100$, L = 2,00 м. - 1 бр.

- Поцинкована всмукателна решетка $\varnothing 100$ с женско съединение - 1 бр.

- Поцинкован смукателен филтър $\varnothing 100$ с женско съединение - 1 бр.

- Държач за тръби, комплект от поцинкована стоманена профилна конструкция - 1 бр.

- Нагнетателният комплект се състои от:

- Мъжка сферична връзка - коляно с 45° $\varnothing 100$ с резба $\varnothing 4''$ - 1 бр.

- Транспортен маркуч - layflat $\varnothing 100$, дължина 20 м. в комплект със сферични съединители - мъжки и женски фитинги $\varnothing 100$ - 1 бр.

- Макара за ръчно навиване на маркуч $\varnothing 100$, комплектована със стоманена подпорна конструкция - 1 бр.

Не се колебайте да се вържете с нас, за да ви консултираме!



СВЕМАР АГРО

Град: Варна

Адрес: Варна

Email: admin@svemar.net

Телефон: +359-887523450

Телефон: +359-887505855

Сайт: <https://svemaragro.bg/>