

# Kverneland 2500 i-Plough®



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **105767**

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kverneland**
- Модел: **Плугове Kverneland 2500 i-Plough®**
- Година: **2021**

*ISOBUS навесен обръщателен плуг.*

От транспортна позиция до перфектна бразда за рекордно време и то директно от кабината на трактора:

- Умно: необходимите настройки на плуга се задават от кабината на трактора.

- Лесно: ISOBUS терминалът показва ясно как да се регулира плугът с прости команди.
- Уникално: 10 иновации, улесняващи живот на фермерите и контракторите.

#### **Четирите най-съществени функции се контролират от Kverneland 2500 i-Plough:**

- Оран: Всички важни настройки може да се извършват от кабината на трактора с помощта на ISOBUS терминал.
- Транспорт: автоматични процедури за осигуряване на безопасен транспорт
- Окрайчване: важна функция за “неквадратни полета” и за плавно влизане и излизане от границите на блока.
- Свързване: безопасно и безпроблемно паралелно позициониране на връзката между хедстока и навеса на трактора.

Kverneland 2500 B/S i-Plough: Лесен за използване, здрав, иновативен

## **Предимства**

### ***Здравина***

- Технологии на Kverneland за изработка на стоманата и термична обработка на целия плуг!
- Kv 2500 S: Auto-Reset. Без необходимост от поддръжка! Kv 2500 B: Болтова защита на работните органи
- Препоръчва се за трактори до 280к.с. (206kW).
- 120 x 200mm индукционно термично обработена рама, която може да бъде удължавана с 1 работен орган.
- 4 до макс. 6 работни органа

### ***Леснота***

- Използване и управление с помощта на някой от терминалите: Isomatch Tellus, Tellus Go или терминала на трактора
- Автоматично калибриране на настройките на плуга спрямо настройката на задните колела на трактора

- FURROWcontrol RTK/DGP за прави работни органи по A-B линия
- Variomat от кабината (12" до 24"). Саморегулираща се линия на теглене.

### **Иновативност**

- Съвременно транспортно решение: Шарнирно прикачване на плуга към хедстока. Плугът се държи като ремарке по време на транспортиране. Спестява се време: Позициите за транспорт и работа се контролират от кабината
- Колело: монтиран към рамата колан за влажни условия, 65 x 30cm, обхващащ работната ширина на плуга.
- Безопасно шарнирно обръщане
- Предплужници: централно регулиране на работната дълбочина
- Защита на работните органи: лесно добавяне или сваляне на пружини от Auto-Reset системата
- Високи крака с аеро профил за да се избегне блокиране при голямо количество растителни остатъци

Стандартни предимства на Kverneland:

- Лесно теглене
- Дълъг експлоатационен живот
- Висока цена при препродажба

### **Технически спецификации:**

**Модел:** Kv 2500 B i-Plough Variomat / Kv 2500 S i-Plough Variomat

**Просвет между работните органи cm:** 85/100 - 85/100

**Хедсток:** 250 / 250

**Вид защита:** Shearbolt / Auto-reset

**Работна ширина cm:** 30 - 60 / 30 - 60

**Просвет под гредата:** 80 / 80

**Брой работни органи:** 4 - 6 / 4 - 6



**НИК Електроникс ООД**

Град: София

Адрес: София, бул. Брюксел 11Б, ет. 13

Email: [office@nik.bg](mailto:office@nik.bg)

Телефон: +359-29744333

Сайт: <http://www.nik.bg>