

Kverneland Култиватор CTC



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 105857

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kverneland**
- Модел: **Култиватори Kverneland Култиватор CTC**
- Година:

Съвременните дейности по подготовка на почвата са мултифункционални. В допълнение, фермерите трябва да посрещнат и своите специфични нужди, определящи се от региона и земеделските практики.

Възможностите за оборудване на Kverneland CTC са толкова разнообразни, колкото и вашите изисквания. Предлагащите различни комбинации от оборудване и различни варианти ви позволяват да оборудвате CTC според вашите индивидуални нужди.

Предлаганата от Kverneland CTC гъвкавост във всяко отношение е постигната с помощта на:

- 2 варианта работни органи: с болтова защита или Auto-Reset
- 8 вида накрайници
- 2 вида предни работни дискове
- 3 вида задно оборудване
- 5 вида задни валяци

CTC може да бъде оборудван с 3 реда работни органи, позиционирани на разстояние 270mm, или 4 реда с разстояние между работните органи 200mm.

Характеристики:

CTC - Рама

- CTC може да бъде оборудван с 3 реда работни органа (с разстояние между тях 270mm) и предни работни дискове или с 4 реда работни органи (с разстояние между тях 200mm), осигуряващи оптимално смесване и интензивно култивиране.
- Възможната максимална работна дълбочина е 30cm
- Когато са монтирани лястовичките се осигурява култивиране по цялата работна ширина на машината, дори и когато настройката е за плитка обработка.
- Отстоянието от макс. 150cm между редовете и просветът от 87cm под гредата позволяват на машината да работи без блокиране при всякакви условия.

CTC - Работни органи и накрайници

- Уникалната и здрава конструкция на работните органи е базирана на използването на кухи "C" профили, подложени на специална термична обработка.
- Термичната обработка отговаря на същите стандарти като гредите на плуговете на Kverneland.
- При по-леки условия Kverneland предлага "C" работен орган с болтова защита при претоварване, която се активира при натиск над 2 тона.
- "C" работният орган на Kverneland, оборудван с автоматично възстановяваща се ("Auto-Reset") защитна система с ресьори, е идеалният избор за трудни и каменисти условия.
- "Auto-Reset" опората на работния орган издържа на странични движения до 20cm. Това намалява усилиято, приложено върху държача на работния орган и рамата.

CTC - Предна дискова система

За модела CTC с 3 греди, Kverneland разработва предна дискова система за рязане или инкорпориране на растителните остатъци пред работните органи на култиватора.

Дисковата система е с централизирано хидравлично регулиране на дълбочината с помощта на система от главен и спомагателен цилиндър и индивидуални гумени защиты на дисковете. Тази система против претоварване позволява на дисковете да следват много добре контура на терена.

Тъй като работната дълбочина на дисковата секция е ограничена до 5cm, необходимата теглителна сила е доста ниска.

Предни смесващи дискове (FMD)

Предлаганите като опция предни смесващи дискове (FMD) са идеалното оборудване, с което може да се избегне ефектът на кипене пред работните органи, особено при къса житна слама. Системата FMD е със зъбни дискове с кухини, които са идеални при работа с големи количества растителни остатъци. Системата FMD смесва предварително цялата слама върху стърнището, за да осигури пълно смесване с помощта на стърнищните работни органи с цел по-добро инкорпориране. Натискът може да се регулира хидравлично “в движение” от кабината на трактора.

Преден режещ диск (FCD)

Системата FCD е със зъбни прави дискове, монтирани пред първия ред работни органи. Системата FCD е идеална при работа с царевична слама, например, тъй като дискът реже сламата директно пред работните органи. Сламата се реже, за да се подобри потокът на материала и да се предотврати блокиране.

CTC - Задни аксесоари

За CTC се предлага пълна гама подравняващо оборудване и задни валежи.

Подравняващи дискове:

- Гумени с пружинна защита за следване на профила на терена и за защита от камъни

- Стандартни крайни дискове

Подравняващи работни органи

- Добър подравняващ капацитет и добро следване на контура на терена

Дискова брана Combi:

- Комбинация от единична дискова група с всички видове валяци
- Хидравлично регулиране на дълбочината с помощта на дистанционни елементи
- Регулируем ъгъл в зависимост от необходимата интензивност на смесване

Богат избор от притъпкващи валяци

Тръбен валяк Ø 550mm - 90 kg/m

- 10 ребра за ефективно натоварване и функциониране при влажни условия
- Ефективно разбиване

Двоен тръбен валяк Ø 400mm (тръби/плоски ребра) - 160 kg/m

- Добро разбиване
- Прецизен контрол на дълбочината

Actipack Ø 560mm - 220kg/m

- Валякът Kverneland Actipack демонстрира най-добре своите превъзходни качества в средно тежки до тежки почви, а също така във влажни, каменисти и лепкави почви, благодарение на независимите подравнителни ножове.
- Режещите дискове разбиват по-големите буци, а регулируемите ножове режат останалите буци, в резултат на което се получава оптимално разбиване на буците и фина подготовка на почвеното легло.

Actiring Ø 540mm - 160 kg/m

- Валякът Actiring е по-лек вариант на Actipack, използващ същата конструкция на рамата и същата система от ножове.
- Дисковете са заменени с пръстени с V-образен профил, в резултат на което теглото е намалено с 60kg/m, а това е от решаващо значение за намаляване на необходимия

повдигащ капацитет при навесно оборудване.

- Actiring не се препоръчва за каменисти условия

Валяк Actiflex Ø 580mm - 160 kg/m

- Валякът Actiflex е създаден с цел интензивно смесване при всякакви условия, дори и при наличие на камъни
 - Пръстените са изработени от пружинна стомана, с цел да се постигне висока устойчивост на натоварвания при висока скорост
 - Пръстените на Actiflex са отделени с плъзгачи, които предпазват от натрупването на материал вътре във валяка
 - Този валяк е идеалното оборудване за създаване на добра подготовка на почвеното легло и за подпомагане на растежа на плевели след жътва
-



НИК Електроникс ООД

Град: София

Адрес: София, бул. Брюксел 11Б, ет. 13

Email: office@nik.bg

Телефон: +359-29744333

Сайт: <http://www.nik.bg>