

John-Deere S680i



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 108429

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **John-Deere**
- Модел: **Комбайни John-Deere S680i**
- тип: **зърнокомбайн**
- хедер (м.):
- мощност (к.с.): **546**
- Година: **2015**
- моточасове: **666.5 / 376**

Употребяван Зърнокомбайн John Deere S680i

Год. на пр-во : 2015

Моточасове на двигател : 666,5

Моточасове на вършачка : 376

Двигател:

John Deere Power Tech Plus технология Final Tier 4 с турбокомпресор и охлаждане тип въздух-въздух

6- цилиндров 6135H

Обем : 13.5 л.

Макс.мощност : 546 к.с.

Обем на резервоара за гориво : 1250 л.

Резервоар на AdBlue: 54,9 л.

Скоростна кутия :

ProDrive двустепенна автоматична с Harvest Smart -адаптираща се по време на движение система за автоматично нагласяне на постъпателната скорост на комбайна спрямо натоварването на двигателя или загубите

Блокаж на предния диференциал

Осветление:

LED - осветление пакет Premium

Сигнални лампи

Наклонена камера :

Странично накланяне на наклонената камера

Усилена верига на наклонената камера

Бърз битер с камъкоуловител

Реверсор

Кабина :

Просторна кабина тип : Premium / хладилник , двойно наклоняща се кормилна колона , електрически регулируеми и отопляеми външни огледала /

Радио пакет Премиум /AM-FM Стерео , CD плейър и MP3,USM,Blootooth с микрофон ,два говорителя ,външна антена /

Парно , вентилация и климатрак

Въздушна пружинна седалка

Пасажерска седалка

Система за вършене :

Усилен цилиндър за нивелиране на хедера , постоянна скорост на наклонената камера с висок капацитет , 110 kW, 90 mm повдигащи цилиндри

Ротор с променлив поток дълъг преден конус, заден конус, с активно регулиране на потока в сепарато-ра (вариаторен)

Dyna-Flo Plus почистваща система с горно сито(двустепенно регулируемо и долно сито, регулируеми от кабината

Два контрабарабана с тънка тел и един контрабарабан с дебела тел (комбинация за пшеница и рапица

Два контрабарабана с дебела тел - необходим за царевица и слънчоглед

Електр. сгъваем разтоварващ шнек 7,90 м

Ел. отваряне на бункера

Бункер за зърно 14 100 л. с хидр. разтоварващ шнек

Активно връщане на недоовършаните остатъци с допълнителен 420 mm битер за по-голяма производителност при овършаване

Активно регулиране според терена -автоматично регулиране на оборотите на вентилатора и отвора на ситата според наклона

SideHill делители на систата за работа при наклонени терени

Гуми :

Предни гуми 800/70R38

Задни гуми 620/70R26

Други :

Premium сечка с 100 ножа

Механизиран лост за управление

Полу-автоматичен буфер

GrenStar 3 2630 цветен сензорен дисплей - 10 инчов

Приемник StarFire 6000

Система за камера на разтоварващия шнек

AutoTrac комплект с harvest Monitor (SF1), вкл. датчици за добив и влага

Ръководство за експлоатация на бълг.език



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>