

Прецизни дискови пневматични сеялки TOSCANO тип: PEM-DG



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 108601

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Toscano**
- Модел: **Сеялки Прецизни дискови пневматични сеялки TOSCANO тип: PEM-DG**
- Година: **2022**

Сеялките се използват за редово, прецизно засяване на слънчоглед, царевица, соя, фъстъци, пълпеш, диня, тиквички, памук, цвекло, краставица, фенел/копър, домати, зеленчуци, лук, ядки, сусам и детелина.

Проектирани са във варианти от 8, 7, 6, 5 или 4 - редови. В добавка се произвеждат със или без торовнасяне.

Разстителните остатъци не пречат на работата на сеялката, тъй като се използват дискове.

За по-прецизно засяване, движението от колелото и кардана се предава на изсяващите блокове. Поради тази причина засяването се извършва перфектно.

Дълбочината на прецизното засяване може да бъде регулирана чрез колела.

Семената се притискат от V-образни колела, които са разположени на задната част на сеялката.

Образуването на кора на почвата се предотвратява чрез V-образни колела.
За да се избегне по-малко или презасяване, се използва 12-степенна настройка.
Дисковете за засяване са произведени от неръждаема стомана. Смяната им е лесна.
Разстоянието м/у редовете може лесно да бъде настроено чрез система от болтове.
След приключване на засяването, останалите незасяти семена могат лесно да бъдат извадени чрез специален капак.

Прецизна пневматична дискова сеялка TOSCANO, модел PEM-DG-08 с торовнасяне

Тип: навесна
Универсална 3-точкова връзка: CAT II
1 3/8 " Z6 защитен вал с шлицово съединение
Брой редове: 8
Ширина: 5800 мм
Дължина: 2000 мм
Обем на бункера за тор: 2 x 300 л
Обем на бункера за семена: 8 x 36 л
Разстояние между редовете: 450 - 750 мм
Скорост на силоотводния вал (PTO): 540 об./мин.
Необходима мощност: 100 – 110 к. с.
Общо тегло с бункера: 2000 кг
Маркири
2 бр. редуктори
Диаметър на диска: Ø 374 мм
“V” образни колела с пружина
Рама: 150 x 150 мм
4 ри бр. задвижващи колела

Прецизна пневматична дискова сеялка TOSCANO, модел PEM-DG-07 с торовнасяне

Тип: навесна
Универсална 3-точкова връзка: CAT II
1 3/8 " Z6 защитен вал с шлицово съединение
Брой редове: 7
Ширина: 5000 мм
Дължина: 2000 мм
Обем на бункера за тор: 2 x 300 л
Обем на бункера за семена: 7 x 36 л
Разстояние между редовете: 450 - 750 мм
Скорост на силоотводния вал (PTO): 540 об./мин.
Необходима мощност: 90 – 100 к. с.
Общо тегло с бункера: 1850 кг
Маркири
2 бр. редуктори
Диаметър на диска: Ø 374 мм
“V” образни колела с пружина
Рама: 150 x 150 мм

4 ри бр. задвижващи колела

Прецизна пневматична дискова сеялка TOSCANO, модел PEM-DG-06 с торовнасяне

Тип: навесна

Универсална 3-точкова връзка: CAT II

1 3/8 " Z6 защитен вал с шлицово съединение

Брой редове: 6

Ширина: 4000 мм

Дължина: 2000 мм

Обем на бункера за тор: 2 x 200 л

Обем на бункера за семена: 6 x 36 л

Разстояние между редовете: 450 - 800 мм

Скорост на силоотводния вал (PTO): 540 об./мин.

Необходима мощност: 80 - 90 к. с.

Общо тегло с бункера: 1500 кг

Маркири

"V" образни колела с пружина

Задвижващи колела: 2 бр.

Редуктор

Диаметър на диска: Ø 374 мм

Прецизна пневматична дискова сеялка TOSCANO, модел PEM-DG-05 с торовнасяне

Тип: навесна

Универсална 3-точкова връзка: CAT II

1 3/8 " Z6 защитен вал с шлицово съединение

Брой редове: 5

Ширина: 3500 мм

Дължина: 2000 мм

Обем на бункера за тор: 2 x 200 л

Обем на бункера за семена: 5 x 36 л

Разстояние между редовете: 450 - 800 мм

Скорост на силоотводния вал (PTO): 540 об./мин.

Необходима мощност: 70 - 75 к. с.

Общо тегло с бункера: 1350 кг

Маркири

"V" образни колела с пружина

Задвижващи колела: 2 бр.

Редуктор

Диаметър на диска: Ø 374 мм

Прецизна пневматична дискова сеялка TOSCANO, модел PEM-DG-04 с торовнасяне

Тип: навесна

Универсална 3-точкова връзка: CAT II

1 3/8 " Z6 защитен вал с шлицово съединение

Брой редове: 4
Ширина: 3000 мм
Дължина: 2000 мм
Обем на бункера за тор: 2 x 160 л
Обем на бункера за семена: 4 x 36 л
Разстояние между редовете: 450 - 800 мм
Скорост на силоотводния вал (РТО): 540 об./мин.
Необходима мощност: 60 - 65 к. с.
Общо тегло с бункера: 1230 кг
Маркири
"V" образни колела с пружина
Задвижващи колела: 2 бр.
Редуктор
Диаметър на диска: Ø 374 мм

Опционално оборудване:

???????? Dorado 12000 DG
????????????????
?????????????? ?? ???????
?????????????? ???????
??????? ???????
??????? "V" ????????? ???????



Агроконсулт - Машини ЕООД

Град: Stara Zagora
Адрес: Стара Загора
Email: office@agroconsult.bg
Телефон: +359-884335035
Телефон: +359-42230162
Сайт: <http://www.agroconsult.bg>