

Horsch Сеялка Maestro RV



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **118233**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Horsch**
- Модел: **Сеялки Horsch Сеялка Maestro RV**
- Година:

Сеялки HORSCH Maestro RV - съвременна технология за прецизна сеитба

С какво се отличават сеялките Maestro RV

- Универсална технология за сеитба на царевица, слънчоглед, захарно цвекло, сорго, рапица, соя и други видове бобови култури
- Проста система за дозиране - дозираща система с много малко необходими настройки; не се изисква регулиране на чистачките

- Здрава и надеждна технология
- Натиск върху сееща секция до 220 кг за оптимална сеитба дори и при най-трудни условия
- AutoForce - Автоматично регулиране на натиска в зависимост от почвените условия
- Висока производителност поради голямото разнообразие от комбинации с бункерни системи HORSCH Partner FT и семенни кутии с много голям обем по 70 литра
- Висока точност на дозиране при скорости на движение до 12 км/ч
- Компактен дозатор за точна сеитба - необходимост от много малки сили за задвижване
- Изпълнение 8- и 12-редови
- Разстояние между редовете при Maestro 8 RV - 70 см, 75 см и 80 см и междуредие 45 и 50 см при Maestro 12 RV
- Ново поколение дозатор AirVac

Тип на машината	Maestro 8.70 - 75 - 80 RV	Maestro
12.45 - 50 RV		
Транспортна ширина (м)	3.00	3.00
Транспортна височина (м)	3.90	3.90
Дължина без бункерно ремарке (м) вкл. маркири)	2.90 (3.50 вкл. маркири)	2.90 (3.50
Транспортна дължина с Pronto 6 AS (м)	10.85	10.85
Транспортна дължина с Focus TD 3-точково (м) 11.25	11.25	
Транспортна дължина с Focus ST 3-точково (м) 11.15	11.15	
Тегло без бункерно ремарке около (кг)* 700	2 000	2
Тегло с Pronto 6 AS около (кг)*	6 700	7 500
Тегло с Focus TD 3-точково около (кг)* 900	11 200	11
Тегло с Focus ST 3-точково около (кг)* ---	11 500	
Вместимост на бункера за семена (л)	70	70
Брой редове	8	12
Натиск сееща секция хидравлично прикачване към трактор (кг) 150 - 180	150 - 180	150
Хидравличен цилиндър с бункерно ремарке (кг) 350	150 - 350	150 -
Колело за водена по дълбочина Ø (см)	40	40
Притъпкващо колело Ø (см) 33	30 / 33	30 /
Улавяща ролка	Серийно	
Серийно		
Разстояние между редовете (см) 45 / 50	70 / 75 / 80 / 30"	
Дълбочина на сеитба (см) 9	1,5 - 9	1,5 -

Височина на падане на семената (см)	45	45
Работна скорост (км/ч)	2 - 12	2 -
12		
Необходима мощност прикачване към трактор (кВт/к.с.)	110 / 150	
125 / 170		
Необходима мощност Pronto 6 AS без DiscSystem (кВт/к.с.)	125 / 170	
140 / 190		
Необходима мощност Pronto 6 AS с DiscSystem (кВт/к.с.)	147 / 200	184
/ 250		
Необходима мощност Focus TD 3-точково (кВт/к.с.)	221 / 300	
257 / 350		
Необходима мощност Focus ST 3-точково (кВт/к.с.)	184 / 250	

Прикачване на уред 3-точково	3-точково Кат. II / III	3-
точково Кат. II / III		

*Тегла на машините с минимално оборудване (без маркири и устройство за полагане на тор при Maestro RV без SW)



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>