

Сеялка HORSCH Serto SC



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **119431**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Horsch**
- Модел: **Сеялки Сеялка HORSCH Serto SC**
- Година:

HORSCH Serto SC - Високопроизводителна сеялка за големи площи

• Концепция на машината:

Serto SC на HORSCH е сеялка с 10 и 12 метра работна ширина без почвообработващи инструменти, конструирана за работа на големи площи. Основни особености са изтънченото сгъване и гумен валеж по цялата дължина в комбинация с тежки двойнодискови сеещи секции. Подобно на системата Pronto и тук след всяка гума са

позиционирани по две сеещи секции с междуредие от 16,6 см. За равномерно полагане на семената в дълбочина при Serto се грижи валяк, който подравнява и уплътнява почвата.

• **PowerDisc сееща секция**

Новата HORSCH PowerDisc сееща секция е перфектно решение за тежки почви и гарантира с натиск до 150 кг на секция сигурно полагане на семената и при груба подготовка на семенното легло. Лагерните тела и конструкцията са усилены, с което се гарантира дълъг експлоатационен живот. Основни елементи са взимствани от конструкцията на редовите сеялки Maestro. Бункерът на Serto е с обем от 6 000 литра и разпределение 60 : 40. Така могат да се положат 6 000 литра семена или тор в комбинация и разпределение 3 600 литра отпред и 2 400 литра отзад. За трета компонента се предлага 300 литров бункер за микрогранулат. За ефективно разрохкване на следите от трактора се предлагат лапи или вълнообразни дискове. По двойки разположените вълнообразни дискове са идеални при тежки почви, защото не вадят буци на повърхността. Машината с едно натискане на бутона се сгъва на 3 м транспортна ширина.

- Благодарение на едноосовия валяк машината не изисква голяма теглителна мощност, което спестява гориво. Издълженият бункер позволява лесно зареждане на всички компоненти и допринася за добрата видимост към машината и полето.

HORSCH Serto SC	10 SC	12 SC
Работна ширина (м)	10,00	12,00
Транспортна ширина (м)	3,00	3,00
Транспортна височина (м)	4,00	4,00
Дължина (м)	8,45	8,45
Натоварване на осите (кг)*	9 200 – 9 650	9 600 – 10 000
Тегло на ремаркетото, действащо върху теглича (кг)*	1 400 – 1 900	2 000 – 2 800
Вместимост на бункера двоен бункер (л)	6 000 (60:40)	6 000 (60:40)
Отвор за зареждане на двоен бункер (м)	1,68 x 0,66	1,68 x 0,66
Височина на зареждане двоен бункер (м)	2,55	2,55
Брой сеещи секции	60	72
Натиск върху сееща секция (кг)	5 – 150	5 – 150
Междуредие (см)	16,70	16,70
Размер на гумен валяк	7.50 – 15 AS	7.50 – 15 AS
Гумен валяк Ø (см)	78	78
Брой гумени валяци	30	36
Гуми бункерно ремарке	650 / 55 – 26.5	650 / 55 – 26.5
Работна скорост (км/ч)	10 – 20	10 – 20
Необходима мощност (кВ / к.с.)	200 / 272	220 / 300
Двойнодействащи хидравлични уреди	1 (вдигане & сгъване)	+ 1 (хидр. вентилатор &

хидр. натиск)

Обратно връщане без налягане (макс. 5 bar)11

Неоходимо количество масло за хидр. вентилатор (л/мин)мин. 60мин. 60

Теглично прикачване на машината (Теглич с ухо)Кат. IV – Ø 58 мм или Кат. V – Ø 79 мм
Кат. IV – Ø 58 мм или Кат. V – Ø 79 мм

Прикачване на машината със сферична главаK 80K 80

* Тегло на машината незаредена при минимално / максимално оборудване



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>