

Elvorti VEGA 6 PROFi Телескопична, Дискова

 **ELVORTI**
VEGA 6 PROFi



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 121089

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Elvorti**
- Модел: **Сеялки Elvorti VEGA 6 PROFi Телескопична, Дискова**
- Година:

**Ново поколение сеялки от компания «Елворти», които имат редица
преимущества и правят работата в полето по-икономична и лесна.**

**СЕЯЛКА, КОЯТО НЯМА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО
ТРАНСПОРТНО УСТРОЙСТВО!!!**

- възможност за пунктирна сеитба на семена;
- наличието на регулируеми горен чистач и долен избутвач за семена води до липса на „двойници“;
- количеството семена, попадащо от бункера в сеещата камера се регулира с клапа;

- лесно и удобно обслужване без използване на инструменти;
- наличието на прозорче улеснява извършването на настройките;
- сеещият апарат е монтиран върху рама, което минимизира въздействието на натоварванията върху него и гарантира дълготрайност на използването му;
- на сеещия диск е поставена бързосваляща се бъркалка, която предотвратява уплътняването и зависването на семената в камерата на сеещия апарат;
- вградено в корпуса уплътнение, което има ръбче, изтриването на което сигнализира за необходимост от замяна;
- за бързото отстраняване на семената от камерата на сеещия апарат е предвиден разтоварващ люк;
- сеялката е оборудвана с вентилатор със задвижване от BOM на трактора 540 об./мин.
- вентилаторът на сеялката е оборудван с допълнителен въздухопровод за гарантиране на задържането от отворите, на сеещите дискове, на тежки бобови семена (соя и т.н.);
- за регулиране на налягането, на въздушния поток, на вентилатора има монтирана клапа
- вентилаторът е оборудван със специална муфа, предпазваща ремъчната предавка от ускорено износване при изключване на BOM на трактора;
- рамата на сеялката изпълнява роля на ресивер с индивидуален изход към всяка секция, което осигурява еднакво разреждане във всички изсяващи апарати и елиминира пулсациите на въздушния поток;
- при всички сеялки **VEGA** и **VEGA PROFI** се използва нов механизъм на предавките, на сеещите апарати за семена;
- използват се разглобяеми блокове от стоманени зъбни колела по схема 3x5, което позволява развиване на гайката и замяна на всяко зъбно колело поотделно (по-рано блоковете се произвеждаха заварени). Това осигурява висока ремонтпригодност на възела.

- **Тип на агрегата** - навесен
 - **Широчина на захват** - 4,2 м
 - **Работна скорост** - 2,5 – 9 км/ч
 - **Количество редове** - 6 бр.
 - **Производителност** - 1,05 – 3,78 ха/ч
 - **Дълбочина на засяване** - 40 – 100 ха/ч
 - **Натиск на изсяващия апарат** - 280 кг/см³
 - **Норма на изсяване на семена** - 1,4 – 51,4 кг/ха
 - **Норма на изсяване на торове** - 23,5 – 245,4 кг/ха
 - **Широчина на междуредие** - 700 мм
 - **Сумарна вместимост на бункерите за семена** - 312 (52x6) л(дм³)
 - **Сумарна вместимост на бункерите за торове** - 360 (182x2) л(дм³)
 - **Габаритни размери в работно състояние** - 2480±100 x 3300±100 x 1550±100 мм
 - **Габаритни размери в транспортно състояние** - 2366 x 2980 x 2392 (при прибрани маркири) мм
 - **Агрегатира се с трактор от 80 к.с.**
 - **Маса** - 2600 - 2700 кг
-



Агро Булл ООД

Град: Левски

Адрес: Левски

Email: office@agrobull.com

Телефон: +359-886808284

Телефон: +359-882838307

Сайт: <https://www.agrobull.com/>