

Сеялка за директна сеитба - Атрия 6 редова



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 123845

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **други сеялки**
- Модел: **Сеялки Сеялка за директна сеитба - Атрия 6 редова**
- Година: **2022**

Сеялка за директна сеитба - пролетна "Атрия" - 6 реда

Модели в 6, 8 и 16 реда.

Проектирана за засяване на редови култури по **No-Till, Mini-Till** и **традиционна технология** с междуредие от **70 cm**.

Работният орган е оборудван с прецизно изсяващ апарат **Precision Planting** произведен в САЩ, което позволява висококачествена сеитба на царевица и слънчоглед при **скорост до 10 км/ч**.

Основни предимства:

- Възможност за работа с **No-Till, Mini-Till** и **традиционна технология**;
- Изсяващ апарат **Precision Planting**;

- Междуредие **70 cm**;
- Секция на база **Horsch**;
- Пълно **прахово покритие**;
- Turbo-дискове **Bellota** (Испания);
- **Хидравлична** маркерна система;

Дизайнът на секцията позволява **висококачествено копиране на релефа**, докато налягането на ботуша върху почвата се регулира. Дълбочината на сеитба се регулира от **15 mm до 90 mm** със стъпка от 6 mm, чрез преместване на регулиращия щифт върху секциите.

Двойно дискови работни органи, произведени от фирма "**Bellota**" Испания с диаметър **381 mm** и дебелина **4 mm**. Оформя се **правилна бразда за семена** и тръбата за засяване насочва семената към дъното на браздата, а зърнената кутия изключва опцията за биене. Пружинните притъпкващи колела **ефективно затварят браздата** за семена. Ботушите, монтирани пред секцията (произведени от "**Bellota**"), са предназначени за обработка на почвата, пред секцията с възможност за **регулиране на работната дълбочина спрямо основната секция**.

Внасянето на тор от пластмасов резервоар с вместимост **250 л** се извършва с помощта на **ботуш-колтер за торове** (произведен от "**Bellota**"), който се регулира по отношение на работната дълбочина и има способността да се върти с **5-6°** по посока на сеялката.

Удобният дизайн на редукторите Ви позволява да зададете **норма на засяване от 2 бр/м до 9 бр/м** и **торове от 4,5 кг/дка до 21 кг/дка** чрез пренареждане на сменяемите зъбни колела.

Тегличът е направен от две части и сгъвания върху рамката на сеялката, което намалява **транспортната ширина на сеялката до 3 m**.

На всяка секция са монтирани **бункери за семена с вместимост 69 л**.

www.remsintez.eu



FARMORGANIX BULGARIA

Град: София

Адрес: София

Email: farmorganixbulgaria@gmail.com

Телефон: +359-879690322

Телефон: +359-878289598

Сайт: <http://www.slavyankauas.bg/>