

Vaderstad SPIRIT ST 600



Цена: 111000 лв.

Номер на обявата: 126591

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Vaderstad**
- Модел: **Сеялки Vaderstad SPIRIT ST 600**
- Година:

Пневматичната сеялка Spirit 600S е налична с работна ширина от 6m. Тя е универсална, високопроизводителна сеялка подходяща за работа след конвенционална или минимална почвообработка. Spirit 600 S е оборудвана с иновативни решения, които увеличават прецизността и опростяват операциите в стопанството.

Високопрецизно дозиране на семена

Spirit 600S е оборудвана с високопрецизната дозираща система Fenix II, която предоставя постоянно и надеждно дозиране на семената. Здравият мотор позволява достигането на високи норми с висока скорост. В допълнение, вградения вентилатор работи с ниска

скорост, което води до намаляване на разхода на гориво и по - тихата му работа. Високото му разположение намалява количеството прах попадащо вътре, което води до повишаване на точността на изсяването.

Голям бункер с лесен достъп

За да се намали времето за престой в полето, Spirit има голям бункер за семена с капацитет от 3900 литра. Заради големият си отвор и покривало той е много лесен за пълнене. С двете си платформи и отворен дизайн имате добър достъп до всички компоненти на машината.

Активен натиск на изсяващите ботуши

За да се осигури постоянна дълбочина на изсяване дори и в хълмисти райони и различни типове почва, Spirit 600S е оборудвана с активен натиск на изсяващите ботуши. Сензори в хидравличната система веднага регистрират ако Spirit се намира на било или в падина. В такъв случай автоматични валове директно компенсират за намаляване или увеличаване на натиска. По този начин натиска върху изсяващите ботуши се запазва на постоянно зададената стойност, без значение под какъв работен ъгъл са изсяващите ботуши спрямо останалата част на машината. Резултата е отлично семепологане и равномерно поникване по протежение на цялото поле.

Spirit 600S

Дозиране Electric

Работна ширина (м) 6

Транспортна ширина (м) 3

Транспортна височина (м)

Транспортна дължина (м) 8.2

Тегло (кг) 5700

Обем на бункера (л) 3740/3900 *

Брой изсяващи ботуши * 36/48

Разстояние между редовете за семена (мм) 167/125

Брой ботуши за тор -

Разстояние между редовете за тор (мм) -

Натиск на изсяващ ботуш мин / макс (кг) 80

Диаметър на изсяващите дискове (мм) 380

Спирачки H/P

Препоръчителна работна скорост 8-14

Размер на колелата (транспортни колела) 400/55x15,5

Хидравлични изисквания 4 DA + FR

Теглително изискване от (к.с.) 240

Изисквания за дебит на масло за хидравличният вентилатор (л/мин) 40

* В зависимост от разстоянието между редовете - 167/125 мм



Геомар Агротех ЕООД

Град: село Козаревец

Адрес: село Козаревец, ул. Велико

Търново №50, на главен път Е772 София

- Варна

Email: geomar@et-geomar.com

Телефон: +359-887211531

Сайт: <http://et-geomar.com/>