

ARIAL HLP 46



TRACTOR.BG

Цена: 1305 лв.

Номер на обявата: 129290

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Внос**
- Модел: **Други ARIAL HLP 46**
- Година:

ARIAL HLP 46 е многофункционално смазочно масло с висока товароносимост, което подобрява производителността в условия на смесено триене, като по този начин противодейства на триенето или фрикционните вибрации поради приплъзване. Следователно трябва да се постави специален акцент върху неговите добри защитни и изчистващи свойства, както и добрата му способност за пренасяне на утайки. ARIAL HLP 46 надвишава изискванията относно хидравличните масла в съответствие с DIN 51524 Част 2 за хидравликата.

Препоръки за употреба:

AFNOR NF E 48-603 HM
ASTM D 6158 HM
Cincinnati Machine P-70
Denison HF-0/HF-1/HF-2
DIN 51524-2 HLP
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2
ISO 11158 HM

Предимства:

- Високо ниво на защита от износване
- Добра защита от корозия
- Термично стабилно
- Устойчиво на окисляване
- Добра способност за отделяне на въздуха и поведение на разпенване
- Хидролитична устойчивост

Препоръки:

Трактори и селскостопанска техника
Металообработващи, строителни и текстилни машини
Разработващо масло за агрегати и машини
Масло за функционални тестове
За първоначално заливане, също и за износ в трансокеанските страни
В случаи на морски доставки
Електрически многопластови съединители
Леярни
Циментови заводи...

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,880
Viscosity 40 °C, mm²/s: 46,60
Viscosity 100 °C, mm²/s: 6,76
Viscosity Index: 98
Flash Point COC, °C: 212
Pour Point, °C: -39
Acidnumber, mgKOH/g: 1,50
Sulphate Ash, %: 0,06



ARIAL OIL

Град: Свиленград

Email: officebg@arialoil.com

Телефон: +359-888842340