

ARIAL HLP 32



TRACTOR.BG

Цена: 1195 лв.

Номер на обявата: 129291

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Други**
- Модел: **Части за трактори ARIAL HLP 32**

[ARIAL HLP 32](#) е многофункционално смазочно масло с висока товароносимост, което подобрява производителността в условия на смесено триене, като по този начин противодейства на триенето или фрикционните вибрации поради приплъзване. Следователно трябва да се постави специален акцент върху неговите добри защитни и изчистващи свойства, както и добрата му способност за пренасяне на утайки. ARIAL HLP 32 надвишава изискванията относно [хидравличните масла](#) в съответствие с DIN 51524 Част 2 за хидравликата.

[Информация за хидравличните масла »](#)

Препоръки за употреба:

AFNOR NF E 48-603 HM
ASTM D 6158 HM
Cincinnati Machine P-68
Denison HF-0/HF-1/HF-2
DIN 51524-2 HLP
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2
ISO 11158 HM

Предимства:

- Високо ниво на защита от износване
- Добра защита от корозия
- Термично стабилно
- Устойчиво на окисляване
- Добра способност за отделяне на въздуха и поведение на разпенване
- Хидролитична устойчивост

Препоръки:

Трактори и селскостопанска техника
Металообработващи, строителни и текстилни машини
Разработващо масло за агрегати и машини
Масло за функционални тестове
За първоначално заливане, също и за износ в трансокеанските страни
В случаи на морски доставки
Електрически многопластови съединители
Леярни
Циментови заводи...

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,873
Viscosity 40 °C, mm²/s: 32,00
Viscosity 100 °C, mm²/s: 5,52
Viscosity Index: 108
Flash Point COC, °C: 205
Pour Point, °C: -30
Acidnumber, mgKOH/g: 0,40

Sulphate Ash, %: 0,06



ARIAL OIL

Град: Свиленград

Email: officebg@arialoil.com

Телефон: +359-888842340