

ARIAL HVLP 32



TRACTOR.BG

Цена: 1293 лв.

Номер на обявата: 129292

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Други**
- Модел: **Части за трактори ARIAL HVLP 32**

[ARIAL HVLP 32](#) е многофункционално смазочно масло с висока товароносимост, което подобрява производителността в условия на смесено триене, като по този начин противодейства на триенето или фрикционните вибрации поради приплъзване на пръчката. Следователно трябва да се постави специален акцент върху неговите добри защитни и изчистващи свойства, както и добрата му способност за пренасяне на утайки. ARIAL HVLP 32 надвишава изискванията относно хидравличните масла в съответствие с DIN 51524 Част 2 за хидравликата.

Препоръки за употреба:

AFNOR NF E 48-603 HV
ASTM D 6158 HV
Cincinnati Machine P-68
Denison HF-0/HF-1/HF-2
DIN 51524-3 HVLP
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2
ISO 11158 HV

Предимства:

- Високо ниво на защита от износване
- Добра защита от корозия
- Термично стабилно
- Устойчиво на окисляване
- Добра способност за отделяне на въздуха и поведение
- на разпенване
- Хидролитична устойчивост

Препоръки:

Трактори и селскостопанска техника
Металообработващи, строителни и текстилни машини
Разработващо масло за агрегати и машини
Масло за функционални тестове
За първоначално заливане, също и за износ в трансокеанските страни
В случаи на морски доставки
Електрически многопластови съединители
Леярни
Циментови заводи...

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,857
Viscosity 40 °C, mm²/s: 32,00
Viscosity 100 °C, mm²/s: 6,44
Viscosity Index: 159
Flash Point COC, °C: 190
Pour Point, °C: -39
Acid number, mgKOH/g: 0,40
Sulphate Ash, %: 0,06



ARIAL OIL

Град: Свиленград

Email: officebg@arialoil.com

Телефон: +359-888842340