

John-Deere зърнокомбайн S680i



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **130831**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **John-Deere**
- Модел: **Комбайни John-Deere зърнокомбайн S680i**
- тип: **зърнокомбайн**
- хедер (м.): **10.70**
- мощност (к.с.): **547**
- Година: **2012**
- моточасове:

Употребяван зърнокомбайн John Deere S680i

- Година на производство: 2012
- Моточасове на двигателя: 4200
- Моточасове на вършачката: 3000

Двигател:

- Двигател John Deere PowerTech™ PSS 13.5 л, емисии Tier 4 с два турбокомпресора с външно охлаждане на отработените газове
- Номинална мощност 547 к.с. (402 kW)
- 1250 л. резервоар за гориво

Задвижване:

- Pro Drive автоматична скоростна кутия с Harvest Smart – адаптираща се по време на движение система за автоматично нагласяне на постъпателната скорост на комбайна спрямо натоварването на двигателя или загубите.

Наклонена камера:

- 2 повдигащи цилиндъра
- 4 усилен вериги на наклонената камера
- Пакет усилен сита

Кабина & Осветление:

- Премиум кабина включва: премиум места за складиране, премиум изолация на кабината, хладилник, двойно наклонява се кормилна колона, електрически регулируеми, подгрявани странични огледала; допълнителни огледала – ляво и дясно
- Радио подготовка - два говорителя и външна антена
- Седалка на въздушно окачване с регулиране на височината, положението напред-назад и на страни, облегалка и регулируеми подлакътници. Допълнителна инструкторска седалка
- Парно, вентилация и климатик
- CommandCenter™ 3

Вършачна система:

- Ротор с 3-степенно разделяне
- Мулти-съединителен куплунг с един лост за прикачане на хедера – хидравлика, електрическа връзка и заключване
- Вършачен барабан с диаметър 750мм
- 500 мм отбоен бите (600 об/мин)
- Палцов сепаратор с диаметър 800 мм (380 или 760 об/мин)
- Заден бите с диаметър 400 мм (450 или 900 об/мин)
- Шнек Dyna-Flo Plus™ почистваща система със хранящи шнекове, горно и долно сито. Електрически регулируеми горно и долно сито
- Горно сито с високо производителни жалози
- Покриващи капаци на бункера с електрическо управление, с едно докосване на бутон от кабината
- Разширена система за следене на загубите
- Секционен контрабарабан с елементи: тънка и дебела тел, кръгли пръти. Бързо регулируеми жалози на контрата.
- Обороти на вършачния барабан, два диапазона (250-465 об/мин и 470-950 об/мин)

- Ключ за ръчно превъртане на барабана

Бункер:

- 14 000 л

Сечка:

- Сечка с механизъм за разпръскване

Гуми:

- 900/60R38

- 620/75R26

Други:

- Предпазен съединител с приплъзване на зърнения елеватор

- Ламарина за разделяне на плевата от сламата

- Камъкоуловител

Хедер John Deere 635R

- Работна ширина – 10,70 м

- Шумахер система на ножовата греда

- Плоча от неръждаема стомана

- Целошnek 660мм диаметър

- Прибиращи се палци по целошнека със задържаща скоба

- Мотовило с пружинни палци от стомана

- Мултикуплунг за свързване на електрическата връзка, хидравличните изводи и заключване на хедера

- Делители

- Повдигачи

- Дефлекторна плоча за минимизиране на загубите от хедера

МАШИНАТА Е ОБСЛУЖЕНА НАПЪЛНО И Е ГОТОВА ЗА РАБОТА!



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrottron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>