

Weidemann Компактен товарач Hoftrac® 1390



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 131285

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Weidemann**
- Модел: **Телескопични товарачи Weidemann Компактен товарач Hoftrac® 1390**
- МОЩНОСТ: **25 к.с. / 45 к.с. / 55 к.с.**
- МОТОЧАСОВЕ:
- Година: **2022**

*** Машината е оборудвана с кофа, палетни вилици, хидравлична система за смяна на работните инструменти директно от кабината.**

Следващо поколение - Hoftrac 1390

Със серия 13 Weidemann е успешен на пазара в продължение на много години в

селскостопанския, конния, общинския и търговски/промишлен сектор. Производителността на новия Hoftrac 1390, например по отношение на двигател, оси и хидравлична мощност, може да се адаптира много добре към съответните работни задачи. С новото електронно управлявано задвижване есDrive ще изпитате нови възможности за приложение и изцяло ново изживяване при шофиране. Уникалното в този размерен клас е много добрата просторност на платформата и кабината на оператора. Можете да очаквате напълно нов модел, който просто ще Ви направи още по-продуктивни!

Технически характеристики на Weidemann Hoftrac® 1390:

Произход - Германия

Данни за двигателя

Стандартен двигател

Производител - Yanmar

Максимална мощност - 25 к.с. при 2600 rpm

Обем - 1226 см³

Охлаждане - Водно

Стандартно ниво на емисии - V

Опционален двигател

Производител - Yanmar

Максимална мощност - 45 к.с. при 2600 rpm

Обем - 1568 см³

Охлаждане - Водно

Стандартно ниво на емисии - V

Обработка на отработените газове - DOC + DPF

Опционален двигател

Производител - Yanmar

Максимална мощност - 55 к.с. при 2600 rpm

Обем - 1568 см³

Охлаждане - Водно

Стандартно ниво на емисии - V

Обработка на отработените газове - DOC + DPF

Размери на машината

Височина - 2,32 м

Дължина - 3,57 - 3,91* м

Ширина - 1,12 м

Вътрешен радиус на завиване - 1,56 - 1,85* м

* - Дължина и вътрешен радиус на завиване с опционално оборудване

Данни за тегло

Собствено тегло (стандартно) - 2750 - 3200* кг

Товароносимост - 1610 - 2100* кг

Височина на повдигане - 3,00 - 3,20* м

* - Степен на повдигане с опционално оборудване

Транспортни данни

Скорост на движение - 0 - 20 (30) км/ч

Капацитет на горивния резервоар - 50 л

Капацитет на резервоара за хидравличното масло - 30 л

Хидравлична система

Хидравлично задвижване

Работно налягане - 380 (450 опционално) bar

Работна хидравлика

Дебит - 41,6 (49,5 / 84) л/мин

Работно налягане - 210 bar

Задвижване

Тип на задвижването/задвижна предавка - хидравлично с карданен вал



Агритоп ЕООД

Град: София

Адрес: София

Email: info@agritop-bg.com

Телефон: +359-876716478

Сайт: <http://www.agritop.bg>