

TEYME EOLO-GTE10 2000



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **134613**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **ТЕУМЕ**
- Модел: **Пръскачки ТЕУМЕ EOLO-GTE10 2000**
- Година: **2022**

Тип: прикачна

Обем на резервоара: 2000 л

Дължина: 3760 мм

Ширина: 1627 мм

Височина: 1605 мм

Вентилатор

Сърповиден вентилатор с 10 перки и нисък разход, регулируем център (8 точки за настройване). Специално патентован дизайн от Teume.

Дефлектор

Статичен заден дефлектор с 11 перки от стомана. Образува радиален въздух с турбуленция. 50% - 50% пропорционална дистрибуция на въздуха.

Турбо под-канал No 4

Долният под-канал възстановява без допълнителен разход 16.5% от въздуха, който при други вентилатори се губи, и в същото време увеличава въздушния поток, подобрявайки драфтинг ефекта заради високата скорост.

Издухваща система с 4 канала

Аеродинамична издухваща система с диаметър 1015x500 мм от неръждаема стомана. 4 канала A, B, C, D. Тази система повишава въздухопроизводителността със 17%, предотвратявайки бързият горен въздух от сблъсък с бавния в централната част. Регулируем въздухоотвод между 22 м/сек. и 44 м/сек.

Скоростна кутия и съединител

2 скорости + неутрална точка скоростна кутия.

Специална Teume скорост. Произведена за високи предавки. Включен бърз конектор Easychange. Автоматичен съединител Zamak с 3 палеца, плавно и прогресиращо стартиране.

Регулиране чрез плъзгачи

Ширината на A, B, C каналите може да се регулира чрез плъзгачи, мин. 415 мм, макс. 475 мм и въздушна скорост между 22 мм/сек. до 44 мм/сек., за да се настрои за всеки виж приложение. Ексклузивно предимство на Teume. Ширината на каналите позволява по-бързи скорости (50% повече от стандартните пръскачки).

Оборудване

Принадлежности и опции на серията

Рама

Здрава и много голяма рама от стомана. Регулируем къс теглич (6 позиции) за свързване към хидравлични и верижни трактори.

Броня. Въздушен протектор. Зъбчато колело. Удължаващо се странично стъпало. Стъргалка за кал.

Държачи за дюзи

Двойни 44 ADOGC държачи за дюзи, без капене, въртящи се и със стопер; с 2 керамични дюзи за всеки държач, разпределени по А, В, С каналите.

Помпи

4 мембрани

185 л/мин.

50 бара

(други опции при заявка)

Оси със спирачки

Оси с хидравлични спирачки (само за Испания).

Филтри 3 нива

1 филтър тип BASKET отпред за пълнене на резервоара

1 засмукващ филтър за помпа

1 централен филтър за налягане

Смесване

3 нива, постигащи постоянно хомогенно смесване при ниско, средно и високо налягане. Пълно източване от дъното.

Резервоари (ЕС директиви)

Плътни пластмасови резервоари

Включва: Основен резервоар с 2 свалящи се капака, изплакващ резервоар (10%) и 18 л резервоар за чиста вода.

Капацитет: 2000 л, 3000 л и 4000 л.

Ексклузивен дизайн от Теуме съгласно директиви ISO 9367 и 13440. Патент 156008 на Теуме.

Ефект срещу завихряне. Пълно източване дори при 10% наклон (липса на мъртви точки). Лесно изплакване.

2 прозрачни измерващи скали (1 отпред и 1 отстрани).

Комплект

Комплект за изплакване съгласно ЕС директиви (само за Испания).

EOLO GTE10

Спецификации:

- Високотехнологична пръскачка с ниска консумация на енергия.
- Месингова помпа IDS-2001 185 л/мин.
- Въздушна система 1015 мм, 4 канала. Специален съединител ZAMAK и вентилатор с 10 перки с нисък разход и високоефективен.
- Специална скоростна кутия от алуминий с 2 скорости и неутрално положение. Издухваща система от неръждаема стомана.
- 44 двойни държача за дюзи, без капене, въртящи се, със стопер и керамични дюзи.
- Препоръчителна за трактори над 80 к.с.

Общи характеристики:

- Налични 2000, 3000 и 4000 л.
- Модел S-2 с ел. контрол, двупосочна авто система с включване и изключване
- Висококачествени помпи COMET, серия IDS-2001.
- Въздушни системи 1015 със съединител, от 30 до 44 държача за дюзи
- Здрава, специално адаптирана скоростна кутия GTE10, 2 скорости и неутрално положение.
- Подсилена рама от неръждаема стомана, комбинирана система.
- 3 нива на управление.
- 3 нива на филтриране (отвор за пълнене, засмукващ филтър, централно филтриране).
- Голяма ос, фиксирана със спирачка и подсилени гуми. Регулируеми кардани, специално извити.
- Регулируемо зъбчато колело.
- Комплект за пътна помощ включващ хидравлична спирачка, ръчна спирачка и светлоотразителен триъгълник.



Агроконсулт - Машини ЕООД

Град: Stara Zagora

Адрес: Стара Загора

Email: office@agroconsult.bg

Телефон: +359-884335035

Телефон: +359-42230162

Сайт: <http://www.agroconsult.bg>