

New-Holland CX8.80



Цена: 550000 лв.

Номер на обявата: 135179

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **New-Holland**
- Модел: **Комбайни New-Holland CX8.80**
- тип: **зърнокомбайн**
- хедер (м.): **7.62**
- мощност (к.с.): **374**
- Година: **2021**
- моточасове: **425**

Зърнокомбайн New Holland, модел CX8.80

употребяван на 425 м/часа, произведен **2021 г.**, закупен **2021 г.**

от АНИМЕКСС и обслужван в АНИМЕКСС

КОМБАЙН NEW HOLLAND, МОДЕЛ CX 8.80 - 1 БРОЙ

- Наклонена камера: Транспортър с 4 вериги,
- Хидравличен "Power Reverse™" реверс на хедера и наклонената камера
- Странично регулиране на предния панел;
- Усилени хидравлични цилиндри
- Автоматично следене на височината на рязане
- Autofloat система за копиране на терена
- Многодисков съединител на предпазното устройство
- Двигател - FPT Cursor 9/common rail/6 цилиндъра/24 клапана/8700 куб.см,
- Tier V/ Stage 5, селективна каталитична редукция - ECOblue SCR™.
- Номинална мощност при 2000 об/мин – 374 к.с.
- Максимална мощност при 2000 об/мин – 415 к.с.
- Електронна защита на двигателя от претоварване
- Охлаждаща система High Capacity
- Трансмисия - хидростатична с електрическо превключване, 4 скорости,
- Блокаж на диференциала
- Кабина – 6,3 кв. м, луксозна кабина с широк ъгъл на видимост, седалка с въздушно окачване, допълнителна седалка за инструктор, цветен монитор, климатик
- Информационна система IntelliView 4™ с цветен екран, регулируема позиция; меню на български език показващ всички функции на машината
- Бункер за зърно с вместимост 11 500 литра, централно пълнене
- Скорост на разтоварване – 125 л/сек
- Разтоварващ шнек с дължина 6,4 м
- Ширина на Вършачния барабан - 1.56 м, диаметър - 0.75 м,
- Обороти на вършачния барабан – 320 - 950
- Шини на вършачния барабан – 10 бр.
- Площ на контрабарабан – 1.18 кв.м.
- Допълнителен отбоен битер StrawFlow™ - диаметър 0.475 м,
- Ротационен сепаратор Multi-Tresh™ system, диаметър 0.72 м

- Обща площ на центробежна сепарация 2.54 кв.м
- Сламотръси - 6 бр.
- Брой каскади на сламотръсите - 5
- Opti Speed™ само адаптираща се система за контрол на скоростта на сламотръсите спрямо културата и посоката на наклона на движение
- сепарираща площ на сламотръсите - 5.93 кв.м
- Сепарираща площ – 8,47 кв.м
- Самонивелиране на ситата – Self Leveling™ с компенсиране на наклона до 20°
- Очистваща каскадна система Opti-Clean™
- Предварително каскадно сито
- Ламелни сита с обща площ под контрол на вятъра: 6.5 кв.м
- Дистанционно регулиране на ситата от кабината
- Двупоточен варио вентилатор 200 - 1100 об/мин
- Opti Fan™ система за автоматично регулиране на оборотите на вентилатора спрямо посоката на движение на машината
- Двойна Roto-thresher™ система за доовършаване връщата класовете в барабана с индикация на монитора в кабината
- Усилени елеватори
- Дискове за разпръскване на плевата
- Обем на горивния резервоар – 1000 л
- Обем на Ad-Blue резервоар – 170 л
- Максимална скорост – 30 км/ч
- Камера за задно виждане
- Гуми предни 900/70 R32 Michelin
- Гуми задни 500/80 R28 Mitas
- Комплект за преоборудване за царевица
- Допълнително оборудване :
 - Навигационна система
 - Компресор за въздух
 - Маркуч за издухване с накрайник

ХЕДЕР ЗА БЯЛА ЖЪТВА NEW HOLLAND VARIFEED™ - 1 БРОЙ

- Работна ширина 7,62 метра
- Безстепенен ход на тавата – VARIO - от 0 мм до 575мм
- Скорост на рязане 1300 отреза/мин;
- Допълнителен режещ нож
- Допълнителни резервни ножчета
- Захващане на ножчетата - болтове
- Диаметър на мотовилото - 1.07 м
- Електро-хидравлично регулиране на позицията на перковия механизъм
- Автоматично синхронизиране на скоростта на перковия механизъм спрямо скоростта на движение
- Хидравличен куплунг за бърза връзка
- Вертикални ножове за рапица – хидравлични (ляв и десен)



Анимекс

Град: Стара Загора

Адрес: ул. Радост 1 Б

Email: genadi.kirilov@animex.bg

Телефон: +359-893523535

Телефон: +359700-10088

Сайт: <http://animex.bg>