

John-Deere Зарнокомбайн T660i (DEMO)



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **136487**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **John-Deere**
- Модел: **Комбайни John-Deere Зарнокомбайн T660i (DEMO)**
- тип: **зърнокомбайн**
- хедер (м.): **7.60**
- мощност (к.с.): **334**
- Година: **2021**
- моточасове: **489.4**

Употребяван зърнокомбайн JOHN DEERE T660i (DEMO)

- Година на производство: 2021
- Моточасове на двигател: 489.4

- Моточасове на вършачка: 325.9

Двигател:

- Двигател John Deere 9 L Stage 5 с два турбокомпресора
- Номинална мощност: 334 к.с. (249 kW)
- Турбокомпресор, охлаждане тип "въздух-въздух"
- Резервоар за гориво: 800 л.
- Резервоар за AdBlue: 33 л.

Задвижване:

- PBST - 3 степенна скоростна кутия, 30 км/ч, с електрическо превключване
- X-steer заден мост (незадвижван), подсилени завиващи цилиндри и главини

Кабина § Осветление:

- Премиум кабина включва: премиум места за складиране, премиум изолация на кабината, хладилник, двойно наклоняща се кормилна колона, електрически регулируеми подгрявани странични огледала, допълнителни огледала – ляво и дясно
- Premium Радио пакет, стерио, два говорителя и външна антена
- Седалка на въздушно окачване с регулиране на височината, положението напред-назад и на страни, облегалка и регулируеми подлакътници. Допълнителна инструкторска седалка. Парно, вентилация и климатик.
- Profi осветителен пакет:
- Сервизен пакет светлини: включва 5 светлини (1 на двигателния отсек, 1 на радиаторния отсек, 2 отляво и 1 отдясно под страничните капаци) и 2 при почистващата система.
- GreenStar™ 3 CommandCenter™ - Touchscreen дисплей.

Вършачна система:

- Мулти-съединителен куплунг с един лост за прикачане на хедера –хидравлика, електрическа връзка и заключване;
- Вършачен барабан с диаметър 660 мм;
- 500 мм отбоен битер (600 об/мин);
- Палцов сепаратор с диаметър 800 мм (380 или 760 об/мин);
- Заден битер с диаметър 400 мм (450 или 900 об/мин);
- 7 стъпкови сламотръси;
- Шест сламотръса с универсални решетки и CCM решетки;
- Dyna-Flo Plus™ почистваща система със захранващи шнекове, горно и долно сито;
- Електрически регулируеми горно и долно сито;
- Горно сито с високо производителни жалузи;
- Покриващи капаци на бункера с електрическо управление, с едно докосване на бутон от кабината;
- Разширена система за следене на загубите;
- Секционен контрабарабан с елементи: тънка и дебела тел;
- Бързо регулируеми жалузи на контрата;
- Обороти на вършачния барабан, два диапазона (250-465 об/мин и 470-950 об/мин);
- Ключ за ръчно превъртане на барабана.

Бункер:

- 11 000 л. & 6,50 м. разтоваращ шнек.

Интегрирани технологии:

- Интерактивна настройка на комбайна – автоматично нагласяне на оборотите на ротора, хлабината на контрабарабана, оборотите на вентилатора, отвора на горното и долното сито за да оптимизира комбайна в насока: по-малко счупено зърно, по-малко загуби, по-чисто зърно и подобряване качеството на сламата.
- Пакет автопилот AutoTrac включващ:
 - StarFire 6000 приемник
 - AutoTrac подготовка
 - Активация
- Harvest Monitor включващ датчици за добив и влага и 10" GS3 2630 цветен сензорен дисплей.

Сечка:

- Сечка.

Гуми:

- Задни: 480/80 R26 - Mitas
- Предни: 680/85 R32 - Mitas

Други:

- Предпазен съединител с приплъзване на зърнения елеватор;
- Ламарина за разделяне на плевката от сламата.

Компоненти: Хедер John Deere 725X

- 7,60 м. работна ширина;
 - 490 до 1 200 мм дължина на дъното;
 - Ножова гредка с 980 хода/мин.;
 - 660 mm шнек;
 - Колесар.
-



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>