

New-Holland T5.110 Electro Command



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **136730**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **New-Holland**
- Модел: **Трактори New-Holland T5.110 Electro Command**
- мощност (к.с.): **110**
- Година: **2023**
- моточасове: **0**

1. **Трактор NEW HOLLAND модел T5.110 ЕС, фабрично нов, неупотребяван със следната техническа спецификация:**

- **Двигател:**

- New Holland модел F5C / Common Rail
- 4 (четири) - цилиндров турбо интеркулер с 4 (четири) клапана на цилиндър
- Ниво на вредни емисии - Tier 5 със селективна каталитична редукция ECOBlue™ SCR HI-eSCR система (Selective Catalytic Reduction)
- Горивна система - High Pressure Common Rail
- Работен обем 3400 см³
- Диаметър и ход на буралото - 99x110 мм.
- Възможност за работа с биодизел с одобрено стандартно ниво B20** и отговарящ на последните спецификации EN14214:2009 при стриктно спазване на инструкциите от

Ръководството на оператора за експлоатация на машината.

- Номинална мощност на двигателя – 81 kW / 110 к.с.
- Номинални обороти на двигателя 2300 об/мин.
- Максимален въртящ момент по стандарт ISO TR14396 - 468 Нм. при 1500 об/мин на ДВГ
- Запас на въртящ момент - 42 %
- Възможност за работа с постоянни обороти на двигателя Engine Speed Management
- Обем на резервоар за гориво: 165 л.
- Обем на резервоара за добавката - DEF/AdBlue® – 12 литра

• **Трансмисия:**

- Тип: Electro Command™ transmission: 16x16
- Брой предавки 16 предни и 16 задни
- Джойстик на волана за електрическо реверсиране на движението Powershuttle Lever
- Минимална скорост на движение 2.27 км/ч.
- Максимална скорост при понижени обороти на двигателя 40 км/ч .
- Вид задвижване 4WD – с движещ преден мост.
- Преден мост с блокаж на диференциала.
- Заден мост с принудителен електрохидравличен блокаж на диференциала
- Електрохидравлично включване на движещ преден мост
- Електрохидравлично включване на блокажа на задния диференциал
- Максимален ъгъл на завиване 55°
- Радиус на завиване 4960 мм.

• **Електросистема**

- Напрежение – 12V
- Акумулатор с капацитет – 140 Ач. и пусков ток 800 А
- Алтернатор – 120А

• **Хидравлика:**

- Основна хидравлична помпа с дебит от 80 л/мин. при работно налягане 190 Бар
- Сервизна хидравлична помпа с дебит от 40 л/мин. при работно налягане 170 Бар
- Брой двойки външни хидравлични изводи – 3 (три) броя.

• **Задна навесна система и BOM:**

- Триточкова категория II
- Два допълнителни външни хидроцилиндъра за подеи.
- Максимална товароподемност с център на тежестта в оста на ябълките 5420 кг.
- Максимална товароподемност с център на тежестта на 610 мм. зад оста на ябълките 4730 кг.
- Електронно силово-позиционно регулиране на навесната система EDC
- Трискоростен BOM с 540, 540E и 1000 об/мин. при 1938,1535 и 1926 об/мин. на двигателя.
- Електрохидравлично включване на BOM.
- Теглич за ремарке регулируем по височина.
- Долноразположен отклоняващ се теглич (евротеглич)

- Пълен комплект предни тежести на супорт - 10 бр. по 40 кг. или обща противотежест: 499 кг.

- **Кабина:**

- Кабина Deluxe VisionView™
- Активно окачване на кабната Comfort Ride™
- Соларно фабрично затъмнено задно стъкло
- Пневматична седалка с предпазен колан
- Втора допълнителна седалка с предпазен колан
- Люк на покрива за по-добра видимост при работа с челен товарач.
- Климатик
- Големи телескопични сгъваеми странични огледала за обратно виждане.
- Комплект от 8 (осем) броя предни и задни халогенни работни фарове.
- Предни динамични калници
- Стандартни уширения на задните калници
- Предна и задна чистачки на стъкла.
- Филтри на кабината за въздушна рециркулация
- Радио.

- **Други:**

- Фабрично монтирана опция: Пневматична спирачна уредба за ремаркета (с въздушен компресор)
- Ръководство за експлоатация от производителя на български език
- Декларация за съответствие от производителя
- Гуми тракторни със съставни джанти:
- предни - 280/85R28 (11.2R28 A8) и
- задни - 340/85R38 (13.6R38 A8)

- **Размери:**

- Обща дължина 4161 мм.
- Надлъжна колесна база(междуосие) 2380 мм.
- Напречна колесна база (ширина на следата) от 1320 до 2246 мм.
- Максимална височина 2745 мм.
- Клиренс (просвет до земната повърхност) 315 - 415 мм.

- **Тегло:**

- Общо тегло (без тежести и флуиди) 4550 кг.
- Нормално експлоатационно тегло (без гориво и оператор) 5350 кг.
- Максимално допустимо тегло 8000 кг.

Страна на произход: Италия.

Доставка: наличен, франко наш склад

Гаранционен срок: 1 (една) година.



Агрола ООД

Град: Плевен

Адрес: Плевен

Email: agrola@abv.bg

Телефон: +359-887990102

Сайт: <http://agrola.bg/>