

Балопреса за рулонни бали RÖTTINGER модел IMPRESS



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 138643

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Сламопреси Балопреса за рулонни бали RÖTTINGER модел IMPRESS**
- Година:

Независимо дали времето е слънчево или дъждовно, независимо дали ще обработвате слама, сено или силаж - надеждната употреба при всякакви условия е основно качество на балопресите IMPRESS от RÖTTINGER.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА БАЛОПРЕСИТЕ IMPRESS:

- **Налягането на балопресата** при всички модели може да се регулира от кабината на трактора. Три зони за регулиране плътността на балата - център, среда и периферия.
- **Вързачен апарат** - мрежа с максимална ширина 1300 мм и диаметър 300 мм.
- Режеща секция, заимствана от самотоварещите ремаркета PÖTTINGER, с до 32 броя TWIN BLADE - двустранни ножове.
- **TWIN BLADE** режещите ножове имат два пъти по-голям сервизен живот, защото разполагат с два режещи зъба, които могат да се завъртят, вместо да се сменят. Благодарение на това, качеството на рязане се поддържа високо през целия ден, а консумацията на мощност остава ниска.
- Система с ножова греда **EASY MOVE** - изваждащата се ножова греда на IMPRESS е уникална по рода си. Благодарение на нея, при смяната на ножовете потребителят е извън опасната зона на задния капак и може да работи ергономично, в изправена позиция.
- **Максимално качество на сенажа** - управлението люлеещ се подборач гарантира, че нищо няма да остане неприбрано, а почвата няма да бъде докосната. Късите дължини на рязане позволяват на реколтата да се уплътни по-добре. **По-късо от 36 мм на IMPRESS не може никой, а освен това и по цялата широчина на балата.** Резултатът е оптимално, равномерно уплътняване. Това е основно условие за спадане на стойността на РН при подготовката на сенажа. Късото рязане от своя страна осигурява и по-добра структура на самия сенаж.
- **Изключително качество на рязане, плавна работа, спестяват гориво.**

Надеждност



Подбирачът на IMPRESS е окачен централно и е от плаващ тип. Направляващи улеи от стомана управляват двустранно носачите на зъбците. Това позволява ниски обороти на подбирача. Заедно с настроените за внимателно следене зъбци, системата реагира по-малко агресивно при контакт с почвата и по-малко материал се изхвърля напред. Така подбирачът събира цялата реколта, гарантирайки винаги нейната чистота. Без значение дали сенажът е влажен, къс или тежък и независимо дали теренът е под наклон.

Перфектният поток



1 - контролирано плавно подбиране

2 - ротор на подбирача

3 - горно монтирана система на рязане

4 - направляващ ротор

5 - пускови валежи

Изцяло новият поток на културите при IMPRESS се отличава особено с повишена производителност при минимална консумация на мощност и подобро щадене на сенажа. Без отклонения сенажът се отвежда от подбирача посредством ротора в балиращата камера. При този процес роторът се върти нагоре, отвежда окосената маса над себе си, като го издърпва с до 32 ножа. Той се въвежда тангенциално в балиращата камера, където лесно може да се постави в обвивката на балата. Потокът на сенажа, заедно с четирите пускови валежа, осигурява безопасна ротация на балата при всички условия.

Г модели с фиксирана камера



Балопресите с фиксирана камера с 18-верижно задвижвани пресоващи валяци формират равномерни стабилни бали. Предните 7 валяка се грижат за сигурното завъртане на балите във всяка отделна ситуация - също и при слама. Пресованият материал се уплътнява до достигане на настроеното на терминала и измервано на задния капак налягане на пресата. Свързването се извършва съобразно настройката или с натискане на бутон.

V модели с вариаторна камера



Вариаторните балопреси имат три безкрайни ремъка с хидравлично регулируем, управляван чрез налягане обтегач на ремъците. Трите безкрайни ремъка осигуряват сигурно завъртане на балите във всяка отделна ситуация - дори при късо отрязани култури. Диаметърът на балата и плътността на пресоване се регулират от мястото на водача. Късо рязане с 32 ножа за всички условия на работа. Една променлива преса за цялата година.

Вариаторните балопреси Impress V са серийно оборудвани с 3 зони за регулиране на плътността на сърцевината на балата - център, среда и периферия. Допълнително зоните и големината на балата могат да се настройват безстепенно от терминала.

FC PRO и VC PRO модели с вградена фолираща машина с фиксирана и вариаторна камера



Само чрез незабавно увиване на балите може да се постигне най-доброто качество на сенажа. Както пресите, фолиращата машина е също много гъвкава при употреба. Тя може да обработва бали от 1,1 до 1,5 м. Могат да се товарят сено или бали от слама до 1,85 м или да се свалят по две. Предаването на балите се извършва надеждно и по наклонени терени. Тандемното шаси следва коловозите изключително добре и щади почвата. Директно фолиране, предаване за товарене или събиране на двойни бали.

При моделите IMPRESS PRO широчината на подбиране стандартно е 2,30 м.

- Ротор за късо рязане;
 - Режещ блок с 32 ножа;
 - Брой обороти на задвижването: 1000 об/мин;
 - Широчина на подбиране: 2,30 м;
 - Опционален терминал: POWER CONTROL, EXPERT 75, CCI 1200
 - Стандартни гуми 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)
-



БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>