

Мулчираща есенна сеялка PÖTTINGER TERRASEM V



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 138645

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Сеялки Мулчираща есенна сеялка PÖTTINGER TERRASEM V**
- Година:

Новата есенна сеялка Terrasem V с **пасивна подготовка на семенното легло** осигурява впечатляваща производителност със своето прецизно универсално дозиране и перфектна система на изсяване, за да гарантира точното поставяне на семената.

Всяка функция на новата TERRASEM на PÖTTINGER е предназначена да увеличи производителността. **В края на деня Вие увеличавате печалбата си.**



ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Най-доброто поникване на семената, гарантирано от перфектната подготовка на семенното легло и копирането на релефа на терена;
- Висока гъвкавост - изсяване на до 3 компонента;
- Надеждност при работа във всякакви условия - без странично изместване, благодарение на новата X-конфигурация на работните органи;
- Удобна за работа, благодарение на хидравличната настройка на дълбочината на изсяване;
- Разнообразие от варианти на изсяване, благодарение на системата IDS - директно изсяване, мулчираща сеитба, сеитба върху оран; безпроблемна работа върху остатъци от жътва.

ГЕНИАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВСЯКА НУЖДА



- Твърдите мулчиращи сеялки на RÖTTINGER имат двуредова дискова брана за подготовка на почвата. Транспортната ширина е същата като работната (3,0 m или 4,0 m).
- При сгъваемите мулчиращи сеялки, произведени от RÖTTINGER, конфигурацията от три части осигурява перфектно проследяване на почвата. Външните елементи имат много свобода на движение. За постигане на транспортна ширина от 3,0 m, крилата на моделите TERRASEM V се сгъват.
- Сгъващите се секции са натоварени чрез азотни акумулатори, за равномерно разпределение на натиска по цялата работна ширина във всяка позиция.

20% ПО-ГОЛЯМ БУНКЕР ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



- Новото поколение Terrasem е с модерна визия и увеличен капацитет на бункера за семена - 4700 литра (опционално) при 4- и 6-метровите модели и 5600 л при 8- и 9-метровите машини.
- Вентилаторът е разположен високо в предната част на бункера, където няма нужда от допълнителна защита от прах.
- Моделите с торовнасяне са с бункер под налягане;
- Новата хидравлично сгъваема платформа за зареждане вече е отстрани, а не отпред, и по цялата дължина на бункера, което осигурява по-голямо удобство за оператора.

ДИСКОВА СЕКЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОЧВООБРАБОТКА



- При мулчиращите сеялки TERRASEM подготовката на почвата се извършва от двуредова дискова брана.
- Дисковете са с диаметър от 510 мм, монтирани на гумени тампони за предпазване от претоварване, не изискват поддръжка, разрохкват и преместват почвата по цялата работна ширина.
- Агресивна позиция на дисковете за оптимално проникване в почвата: **+15° хоризонтален ъгъл по посока на движение и +7° вертикален ъгъл** за създаване на оптимално семенно легло с фино структурирана почва на нивото на семената. Големи количества остатъци от реколтата се смесват с почвата и в същото време се намалява заплахата от плевели.
- **Ново! Усилени държачи на дисковете** за спокойствие при работа във всякакви условия.

НОВО! Х-ОБРАЗНА КОНФИГУРАЦИЯ НА ПОЧВООБРАБОТВАЩИТЕ ДИСКОВЕ



- Новата конфигурация на почвообработващите органи гарантира, че машината **работи сто процента в права линия**.
- Допълнителен WAVE DISC, разположен в средата, гарантира равномерно движение по цялата повърхност.

DUAL DISC ТОЧНИ ИЗСЯВАЩИ ДИСКОВЕ



- Доказаният изсяващ апарат с двоен изсяващ диск осигурява идеална гъстота на вашите растения;
- Правите дискове с диаметър от 380 мм формират перфектно равномерно семенно легло, а лагеруването им без нужда от поддръжка гарантира дълъг сервизен живот;
- Дисковете са захванати с болтове към главината и са изместени един спрямо друг с 25 мм за по-лесно и по-агресивно проникване в тежки почви, по-малък необходим натиск и по-малко износване;
- С разстоянието между изсяващите дискове от 125 мм се насърчава оптималното развитие на растенията и се подтиска растежът на плевели;
- До 120 кг натиск на изсяващите дискове и до 180 кг - на торовнасящите дискове;
- Четириточково шарнирно окачване между изсяващата секция и почвоуплътнителя за оптимално следване на релефа на терена, дори и в най-трудните условия;
- Притъпкващи колела за равномерна дълбочина на изсяване - всеки изсяващ диск е монтиран на независим паралелограм, за да гарантира отлично копиране на почвата, дори и при високи работни скорости.
- Благодарение на неизискващото поддръжка изпълнение на изсяващите апарати чрез гумени тампони, те са оптимално подвижни и не се нуждаят от техническо обслужване.
- Зад всеки изсяващ диск е разположена гумена ролка, която затвааря семенната бразда и притиска почвата над семето. Гумените ролки и големите почвоуплътнителни гуми са оборудвани с патентовани чистачи, предотвратяващи задръстването с пръст, за безпроблемна работа на сеялката дори и във влажно време.

ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА



- Дълбочината на изсяване, на влагане на тор (при Fertiliser моделите) и натискът на изсяващите колела се регулират хидравлично по време на работа, от кабината на трактора;
- Настройките се показват на терминала - натиск на изсяващите елементи, дълбочина на семената, дълбочина на тор;
- Функцията за запаметяване позволява поддържане на една и съща работна дълбочина при всяка работна дължина;
- Скала, която е лесно видима от кабината на трактора, показва зададената работна дълбочина на дисковата секция;

Пружинно-окачени окрайчващи дъски са стандартно монтирани от двете страни за равномерно покритие на повърхността.

Оптималното тегло на сеялката не позволява подскачането на машината, когато бункерът е полуизпразнен.



БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>