

Lemken Пневматична сеялка Solitair DT/600H167



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 138897

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Lemken**
- Модел: **Сеялки Lemken Пневматична сеялка Solitair DT/600H167**
- Година: **2023**

Ефективна и лека

Невероятно лесна за теглене, интегрирана компактна дискова брана, удобна работа и голям, опционално разделен бункер за семена – това е новата сеялка Solitair DT на LEMKEN, предлагана в работни ширини от 4 и 6 метра. Максимална ефективност и прецизност – това бяха максимите, определени при проектирането на Solitair DT. Впечатляваща производителност: по-лека, по-ефективна, по-добра.

Пневматична сеялка за сята повърхност Lemken, модел Solitair DT/600H167

- тип – прикачна, пневматична, хидравлично сгъваема рама
- работна широчина – 6.0 м
- транспортна широчина – 3.0 м
- височина – 3.57 м
- удължена прикачна с-ма с възможност за завой на 90[®]
- въздушна спирачна система
- дискова секция – 2 реда дискове с $\varnothing$ 465 мм
- независимо окачване на дисковете, non-stop
- безстепенно хидр. регулиране на работната дълбочина
- ляв и десен ограничители
- пневматичен валяк с радиални гуми – 420/55R17
- хидравлично задвижване на вентилатора с клапан за контрол на хидр. поток
- ел. хидравличен контрол на последователността
- филтър на въздушния поток D380
- бункер за тор и семена – 5 100 литра (40:60)
- възможност за сгъване само на дясната страна на сеялката за по лесно зареждане
- удобна платформа за обслужване на сеялката и бункера
- ел. индикатор за нивото на семена в бункера
- ел. задвижване и упр/е на изсяващия вал
- изсяващ вал с 4 дозатора с по 6 независими изсяващи колела (за всякакъв вид семена)
- ел.хидравлично изключване на секциите
- автоматично изключване на секциите при застъпване
- точен коригиращ GPS сигнал
- ISOBUS със собствен терминал
- собствен радар сензор за скоростта
- релсова сеитба
- пълен мониторинг на изсяващия процес

- изсяваща норма – 150 гр до 35 кг на декар
 - изсяващи разпределители - 4 бр.
 - външно разположение на разпределителите на семена (непосредствено над изсяващите дискове)
 - постоянен ъгъл и дължина на семепроводите (точна сеитба, защита от задръстване)
 - брой редове – 36
 - разстояние м/у редовете – 167 мм
 - двоен диск на изсяване с претъпкващо колело
 - паралелограмно окачване за максимално копиране
 - ел.хидравлично настройване (регулиране) натиска на изсяващите дискове – OptiDisc H
 - натиска се регулира на всеки диск поотделно
 - натиск на изсяващите дискове –до 70 кг
 - корекция на натиска на дисковете от терминала в кабината
 - хидравлично вдигане/пускане на изсяващите дискове
 - чистачи на изсяващите дискове
 - чистачи на претъпкващите колела
 - зъбна брана S-type с регулиране на ъгъл и натиск
 - LED осветление (работно и транспортно)
 - маса – 8 700 кг
-



Анимекс

Град: Стара Загора

Адрес: ул. Радост 1 Б

Email: genadi.kirilov@animex.bg

Телефон: +359-893523535

Телефон: +359700-10088

Сайт: <http://animex.bg>