

Мулчираща есенна сеялка с директно торовнасяне PÖTTINGER TERRASEM D Z



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 139160

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Сеялки Мулчираща есенна сеялка с директно торовнасяне PÖTTINGER TERRASEM D Z**
- Година:

Новата мулчираща сеялка Pöttinger Terrasem D Z с торовнасящ диск FERTILIZER PRO Ви дава възможност за прецизно синхронизирано засяване и торовнасяне с едно минаване. По този начин се създават оптимални условия за растежа на посева в началната фаза и така се увеличава зърнодобивът. При моделите Terrasem D Z с Fertilizer на Pöttinger дълбочината на полагане на тора и семената може да бъде различна и се задава поотделно от кабината на трактора.

Между дисковата секция и почвоуплътнителните гуми се поставят торовнасящи дискове, като единствено при сеялките Pöttinger Terrasem можем да регулираме натиска на торовнасящия диск.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА НА СЕЯЛКИТЕ **TERRASEM D Z**



ДВЕ ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ

TERRASEM FERTILIZER разполага с отделни дозатори и разпределители за тор и семена за едновременно прецизно прилагане на тор и семена с едно минаване. Системата за дозиране на тора може да се използва и за друг посевен материал, като например придружаваща култура. Цялата работа и мониторинг на двете системи е интегрирана в един терминал.

- Между всеки втори ред се поставя тор или втори вид посевен материал
- Променлива дълбочина на поставяне до 10 см
- Високо налягане на ботуша и надеждно проникване на едnodисковия апарат
- Дозиращите колела могат да се сменят бързо и лесно в зависимост от нормата и вида на семената.
- Дозаторът е с електрическо задвижване, управляван чрез радарен сензор или ISOBUS сигнал от трактора.

- Дебитът на семена може да се настройва удобно и лесно директно от кабината между 0,08 кг и 42 кг/дка
- Предварителното измерване е инсталирано като стандарт за пълно покритие на полето.
- Всички настройки, свързани с избора на междуредия, могат да бъдат направени лесно и удобно от контролния терминал в кабината - не е необходимо повторно позициониране на маркучите.
- Сензорите за следене на потока на семена се предлагат като опция, разположени след разпределителната глава. Чувствителността на сензорите може да се регулира на три степени, за да съответства на посевния материал.
- Терминалът осигурява постоянна и надеждна обратна връзка за потока на семената.



БУНКЕР ПОД НАЛЯГАНЕ С 20% ПО-ГОЛЯМА ВМЕСТИМОСТ

Сеялките с торовнасяне Terrasem са оборудвани с **бункер под налягане** с фиксирано разпределение 60/40, който може да бъде напълнен и на 100% само със семена. Вместимостта на бункерите при новите модели TERRASEM D Z е **стандартно 4200 л. / опционално 5600 л.** при 3-, 4- и 6-метровите модели и стандартно 5600 л. при 8- и 9-метровите модели. Вентилаторът е разположен високо в предната част на бункера, където няма нужда от допълнителна защита от прах. Новата хидравлично сгъваема платформа за зареждане вече е отстранена, а не отпред, и по цялата дължина на бункера, което осигурява по-голямо удобство за оператора.



КОМФОРТНА РАБОТА БЕЗ СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ

Новото X-образно разположение на работните органи - дисковата брана, така и наторяващите ботуши и изсяващите апарати, гарантира, че машината работи на 100% в права линия. Централно разположеният допълнителен WAVE DISC (вълнообразен диск) в задната част на дисковото поле гарантира равномерно движение по цялата повърхност.



ПРЕЦИЗНО ВОДЕНЕ ПО КОНТУР

Конфигурацията от три части на сеялките Terrasem D Z осигурява перфектно проследяване на релефа на почвата. Външните елементи имат много свобода на движение. За постигане на транспортна ширина от 3,0 м, крилата на моделите TERRASEM се сгъват.

Сгъващите се секции са натоварени чрез азотни акумулатори, за равномерно разпределение на натиска по цялата работна ширина във всяка позиция. Равномерната дълбочина на обработка по цялата работна ширина е гарантирана.



ДВОЙНИ ИЗСЯВАЩИ ДИСКОВЕ DUAL DISC

За равномерна дълбочина на полагане, всички изсяващи апарати преминават през лагеруваща върху гумени елементи паралелограма и се въвеждат в дълбочина посредством натискащи ролки. Правите дискове с диаметър от 380 мм формират перфектно равномерно семенно легло, а лагеруването им без нужда от поддръжка гарантира дълъг сервизен живот. Регулирането на дълбочината е централно, регулирането на натиска на изсяващите апарати е хидравлично, от 40 до 120 кг., а на торовнасящите - до 180 кг. Еднакво дългите лостове на изсяващата шина гарантират еднакъв натиск на изсяващия апарат върху всеки изсяващ елемент. Благодарение на неизискващото поддръжка изпълнение на изсяващите апарати чрез гумени тампони, те са оптимално подвижни и не се нуждаят от техническо обслужване.

Зад всеки изсяващ диск е разположена гумена ролка, която затвааря семенната бразда и притиска почвата над семето. Гумените ролки и големите почвоуплътнителни гуми са оборудвани с патентовани чистачи, предотвратяващи задръстването с пръст, за безпроблемна работа на сеялката дори и във влажно време.



ЩАДЕНЕ НА ПОЧВАТА В ЗОНАТА НА ОБРЪЩАНЕ

Шасито е оборудвано с 17" широки гуми, които уплътняват почвата преди сеитба, като една гума се пада на три или четири сеитбени реда. В зоната на обръщане, машината се носи от всички четири колела за предпазване на почвата. Всяко притъпкващо колело е индивидуално монтирано - това предотвратява размазването на повърхността на почвата при синора.



БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>