

Навесен плуг RÖTTINGER модел SERVO 4000 - ДО 360 К.С.



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 139162

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Плугове Навесен плуг RÖTTINGER модел SERVO 4000 - ДО 360 К.С.**
- Година:

Опростен и интуитивен контролен център, изключително здрав механизъм за обръщане и издръжлива плужна греда, както и оптимизирана монтажна геометрия - това са всички основни фактори, които бяха взети под внимание при разработването на

новите плугове SERVO 4000. В комбинация с доказани отметателни дъски, тези плугове са проектирани да предоставят перфектни работни резултати година след година.

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС



Перфектно адаптивен

Опростена настройка

Новоразработеният контролен център **SERVOMATIC** с четири-точкова шарнирна връзка прави още по-лесно и по-бързо правилното настройване на плуга и адаптирането му към вашия трактор. Ъгълът на гредата, ширината на рязане на първото тяло и точката на теглене могат да се регулират само с няколко стъпки. Всички необходими точки за настройка са лесно достъпни и фино регулируеми. **Хидравличното регулиране** на ширината на браздата на плуговете **SERVO PLUS** позволява бързо адаптиране към почвените условия. Налягането на задействане на **системата за защита от камъни NOVA** може удобно да се променя с помощта на макарния вентил на трактора.

- Лесно достъпни точки за настройка
- **PLUS** - безстепенно регулиране на ширината на браздата
- Защитата от камъни може да бъде фино настроена



Безпроблемно сливане между минаванията

При проектирането на контролния център SERVOMATIC е обърнато голямо внимание на големия диапазон на регулиране на ширината на рязане на първото тяло. Настройките обхващат вътрешни ширини на колеята на трактора между 1000 и 1500 мм. Регулирането се извършва механично или като опция хидравлично, без да се налага напускане на кабината на трактора. При регулиране на обтегача, ясно видима скала помага бързо да се намери правилната позиция въз основа на вътрешната ширина на колеята на трактора. При плугове SERVO PLUS с хидравлично регулиране на ширината на браздата, четириточковата шарнирна връзка автоматично регулира първата бразда, когато се регулира ширината на браздата. Точката на теглене също се регулира. По този начин е необходима само една настройка и винаги постигате най-добрия трансфер на мощност и минимално износване.

- **Хидравлична ширина на рязане на първото тяло по избор**
- **Точката на теглене и ширината на първата бразда се адаптират автоматично**



Прикачен трапец

Широката гама от опции за регулиране позволява геометрията на триточковата връзка да бъде съобразена с всеки трактор. Предлагат се четири опции за регулиране с помощта на долните навесни плочи и различни монтажни оси. Горната връзка може да се монтира в два отвора с прорези и два фиксирани отвора. Това улеснява повдигането на плуга. За по-добро сцепление усилвателят на теглителната сила TRACTION CONTROL може да бъде интегриран в опората.

За големи количества растителни остатъци

Влагането на големи количества слама и растителни остатъци поставя специални изисквания към плуга. Просветът под гредата и разстоянието от точка до точка могат да се избират. В резултат на това, с голямо разстояние под гредата и достатъчно разстояние от точка до точка, органичната материя се транспортира надеждно под почвата без задръствания. Това създава най-добри условия за последващи работни стъпки и има положителен фитосанитарен ефект.

- Просвет под гредата или 80 см или 90 см (Стандартни и PLUS плугове)

- Междукорпусно разстояние 95 см или 102 см
- Богат избор от допълнителни инструменти за обработка на почвата



Адаптивна ширина на браздата

Ако е необходимо, работната ширина може да се регулира хидравлично спрямо почвените условия, необходимите работни резултати, дълбочината на оран и мощността на трактора. Ширината на рязане на първото тяло се регулира съответно, няма нужда от пренастройка. Поради това винаги са осигурени най-добрите работни резултати. При стандартните плугове без хидравлично регулиране, ширината на браздата може да се регулира в шест стъпки. Лесните за поддръжка шарнирни точки са снабдени с висококачествени втулки, които лесно се смазват за дълъг експлоатационен живот.

- Голям диапазон на регулиране от 30 до 55 см или от 32 до 59 см на тяло, в зависимост от разстоянието от точка до точка
- Компоненти, монтирани на лагери без хлабини
- Управлява се с двойнодействащ макарен вентил
- Лесна оран на тесни ъгли и краища на полета



Повече сцепление

Спестете оперативни разходи и увеличете ефективността на вашия трактор с опционалния **TRACTION CONTROL**. Доказаната система активно прехвърля тежестта към задната ос на трактора. Полученото увеличение на сцеплението гарантира ефективна задвижваща мощност на всякакъв терен и намалява приплъзването на колелата, както и вредното уплътняване на почвата. Предотвратяването на уплътняването насърчава растежа на растенията, живота на почвата и достъпа до вода и хранителни вещества. **Освен това разходът на гориво може да бъде намален, което в крайна сметка увеличава печалбата.**

- Прехвърляне на тежестта към задния мост на трактора
- Безстепенно регулиране
- **Намалява консумацията на енергия с до 10%**



Здрава конструкция на гредата

Гредата на плуга и въртящият се блок са проектирани да поемат още по-добре натоварванията, действащи върху тях по време на работа. Секцията на основната греда с големи размери поема ефективно силите на опън. За висока якост дупките в гредата са намалени до минимум. В допълнение, конструкцията намалява натоварването, действащо върху всички опорни точки, за да защити компонентите на плуга.

- Секция на основната греда с големи размери и здрав дизайн за висока якост
- Огромна здравина и надеждност по време на работа
- Защишава компонентите и монтажните елементи



Устойчиви на износване

Изключително устойчиви на износване ножове DURASTAR и лемежи осигуряват дълъг експлоатационен живот при най-трудните условия и допринасят за дългите интервали за смяна. В допълнение към реверсивните ножове се предлага и особено здрава комбинация лемеж плюс нож, която демонстрира невероятна здравина при работа в почва с много камъни. Като резултат винаги се гарантира надеждно проникване в почвата и перфектно качество на работа.

- Дълъг експлоатационен живот на реверсивните ножове благодарение на бронираното покритие от волфрамов карбид
- Лемели от закалена борна стомана

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛУГОВЕТЕ SERVO 4000



КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР SERVOMATIC

Основната настройка на новия контролен център SERVOMATIC се основава на вътрешната ширина на колеята на трактора. Точката на теглене се регулира автоматично от оптимизираната 4-точкова шарнирна връзка. Благодарение на плаващата долна връзка, плугът се подравнява по идеалната линия на теглене на трактор-плуг. Благодарение на логичното оформление на контролния център, всяка от точките за настройка е лесно достъпна. Ширината на първата бразда се регулира лесно механично или хидравлично. Корекцията на точката на теглене се извършва механично и в комбинация с шарнирния цилиндър на плужната гредка е интегриран в тази функция. Шарнирният цилиндър на гредата на плуга гарантира лесно обръщане дори при голям брой бразди и голяма ширина на браздата, като същевременно минимизира износването.



СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ КАМЪНИ NOVA

Механична защита от камъни

- - Стандартни и PLUS плугове с разширителен болт (болт на опън)
 - Сила на задействане макс. 6500 кг
 - Скоби, закрепени с болтове, вместо да бъдат заварени
- Надеждно задействане с голяма пускова сила
- Без заклиняване на болта поради надлъжна деформация
- Лесна подмяна
- Без нараняване на основната греда

NOVA хидравлична защита от камъни

- - NOVA и PLUS NOVA плугове
 - Безкрайно променливо задействащо налягане
 - Допълнителна защита чрез срязващ болт
- Няма повреди по рамката



ХИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА РАБОТНАТА ДЪЛБОЧИНА - PLUS

Благодарение на системата PLUS е възможно бързо да се регулира ширината на браздата по време на оран за заобикаляне на препятствия, ръбове на полето и синори. Различното оформяне на гребените на браздите при промяна на работната ширина има агрономически предимства. При промяна на работната дълбочина също така е възможно бързо да се регулира ширината на браздата, за да се поддържа постоянна форма на гребена. Всички спецификации са изпълнени с пълен диапазон на регулиране между 30 и 55 см или 32 и 59

см на всяка бразда, в зависимост от разстоянието от точка до точка.

Лостът за регулиране на ширината на браздата е монтиран върху лагери без хлабини и е разположен от външната страна на секцията на основната греда. Това намалява броя на дупките през рамката. Всяка промяна на цилиндъра се предава прецизно на плужните тела. Това позволява на SERVO да се управлява изключително прецизно около препятствия. Точките на въртене на лоста за регулиране са снабдени с висококачествени компоненти, които лесно се смазват за дълъг експлоатационен живот.



БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>