

John-Deere 8R310R



Цена: € 310000

Номер на обявата: 139362

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **John-Deere**
- Модел: **Трактори John-Deere 8R310R**
- мощност (к.с.): **310**
- Година: **2022**
- моточасове:

Колесен трактор John Deere 8R310R Двигател:

Дизелов двигател: John Deere PowerTech™ 9.0 L (549 cu. in.), 6 цилиндров редови двигател,

обем 9,0 литра. Отговаря на изискванията за изгорели газове:

- - EPA - Final Tier 4;
- - EU Stage V.

John Deere PowerTech™ PVS 9.0 L – Един турбокомпресор с променлива геометрия, интеркулер тип „въздух-въздух“ и EGR (рециркулация на отработените газове)

Филтър за твърди частици (DPF), дизелов оксидиращ катализатор (DOC)

Електронно управляема Common Rail система под високо налягане е
електр.горивна помпа Горивна система High Pressure Common Rail (HPCR) с 24
клапана (по 4 броя на цилиндър) Интелигентно управление на мощността (ИУМ)

310 к.с. (228 kW) номинална мощност (ECE-R120), при 2100 об/мин 341 к.с. (251 kW)
максимална мощност (ECE-R120), при 1900 об/мин

345 к.с. (254 kW) номинална мощност с ИУМ (ECE-R120), при 2100 об/мин 357 к.с.
(263 kW) максимална мощност с ИУМ (ECE-R120), при 1900 об/мин Максимален
въртящ момент, при 1600 об/мин: 1452 Nm

Обем на горивния резервоар: 727 литра Обем на резервоара за DEF: 37,2 литра

Автоматична система за спиране на двигателя при претоварване Горивен филтър
със сензор за вода

Самообезваздушавача се подкачваща горивна помпа Електронен контрол на
впръскване на горивото

Кпачка на горивния резервоар с възможност за заключване

Скоростна кутия, Диференциал & Преден мост:

16F/5R Speed PowerShift, 40 км/ч (26 mph)

Десен реверс за трансмисия 16F/5R Speed PowerShift ILS преден мост с независимо
окачване

Заден мост 120 мм диаметър 2550 мм дължина със плоски повърхности
Хидравлично усилване на кормилното управление

Гуми:

Задни 710/70R42 Michelin Предни 600/70R30 Michelin

Предни калници завиващи 620 мм широчина Задни калници с разширение 2,55
широчина

Кабина:

Пакет“Premium Comfort and Convenience Package”

Седалка на водача с текстилно покритие, електрическа настройка,

Пневматична лумбарна опора, регулиране на долната част на седалката: удължаване/ скъсяване.

Регулируема облегалка Сгъваема пасажерска седалка

Радио с RD , със сензорен дисплей, съвместим със smart телефони, входен жак,

audio и video вход, bluetooth с микрофон. Общо 6 броя говорители (4 говорителя два

високочестотни говорителя), един брой събуфер. 4 броя порта

Допълнителни стъпенки (опори за краката) в кабината Хладилник

Електронен, програмируем джойстик, разположен на CommandArm Кабина с механично окачване (пружини и амортизатори)

Хидравлика:

318л. хидр,помпа

4 бр. хидравлични двойки изводи, с електрическо управление на клапаните, куплунги и лостове за освобождаване на високото налягане

Допълнителни хидравлични изводи-Power Beyond Електрически джойстик

Осветление:

Пакет „Premium видимост”

Предна, дясна и задна стъклочистачка Предна, дясна и задна щора в кабината

Дясно и ляво външни телескопични огледала с подгряване LED лампи на работните светлини

Общо два броя работни светлини, разположени на задните калници (лява и дясна)
Допълнителни халогенни къси светлини, разположени в предната част на кабината – заместват предните къси светлини, в капака на двигателя, когато последните са закрити от предно монтиран инвентар

Интегрирани в покрива на кабината три броя лед жълти,мигащи,предупредителни светлини.

Задна навесна система , буфер & надлъжен теглич:

Капацитет на 9000кг , deluxe ограничители на хоризонталното движение, ляв и десен Подготовка на теглич тип 3 в 1 , вкл.релси на буферен теглич и стандартна теглеща греда с 50 мм диаметър на щифта

Теглич за ремаркета (буфер) с автоматично прикачване 38 мм диаметър на щифта Допълнителни хидр. изводи -PowerBeyond

Заден силотводен вал:

Заден силоотводен вал 1000 об/мин (20 шлицы), 45 mm диаметър, с възможност за 540 (6 шлицы) и 1000 (21 шлицы) об./мин. с 35 mm диаметър на вала. **Без** адаптер за 540/1000 об/мин 35 mm диаметър

AMS пакет :

tarFire™ 6000 GP интегриран приемник – SF1 Ready ниво на сигнала Gen 4 CommandCenter™ Premium 2.5 ctivation, включва:

- Gen 4 4600 utotrac™ активация;
- Section Control, ISOBUS Documentation (TCGEO) активация;

Други:

Въздушна спирачна система за ремаркета – двукръгова, жълт и червен цвят куплунги Външни задни колесни тежести - чифт – 72 kg стартови тежести и чифт 205 kg

20 бр. x 50 кг. = 1000 кг. предни тежести



Мадара Агро ЕООД

Град: Шумен

Адрес: гр. Шумен

Email: agrooffice@madaragroup.com

Телефон: +359-70010057

Сайт: <http://madaraagro.com/>