

New-Holland T7.315 HD AC



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 140375

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **New-Holland**
- Модел: **Трактори New-Holland T7.315 HD AC**
- мощност (к.с.): **300**
- Година: **2023**
- моточасове: **1**

Трактор NEW HOLLAND модел T7.315 HD AC

- **фабрично нов, неупотребяван, новия модел за 2023г. със следната техническа спецификация:**
- **Тип: колесен трактор за основна почвообработка и транспорт в изпълнение HD AUTOCOMMAND NEW GENERATION**
- **Двигател:**
 - Тип: Новия модел FPT NEF, CNH Engine Corporation.
 - 6 (шест) - цилиндров турбо интеркулер с 4 (четири) клапана на цилиндър Common Rail.
 - Ниво на вредни емисии - Tier V със селективна каталитична редукция ECOBlue™ HI-eSCR 2 system (Selective Catalytic Reduction).
 - Работен обем 6728 см³
 - Номинална EPM мощност по ISO TR14396 - ECE R120 - 221 kW / 300 к.с.

- Максимална ЕРМ мощност по ISO TR14396 - ECE R120 - 230 kW / 313 к.с.
- Номинални обороти на двигателя 2100 об/мин.
- Максимален въртящ момент по ISO TR14396 при 1282 об/мин. - 1400 Нм.
- Запас (увеличение) на въртящ момент - 28%
- Турбокомпресор с лопатки с променлива геометрия
- Подгрев на двигателя при минусови температури
- Възможност за работа с биодизел с одобрено стандартно ниво В7 и отговарящ на последните спецификации EN14214:2009 при стриктно спазване на инструкциите от Ръководството на оператора за експлоатация на машината.
- Обем на горивния резервоар - 630 литра
- Обем на резервоара за добавката - DEF/AdBlue® tank capacity - 96 литра

• **Трансмисия:**

- Модифицирано варио: Auto Command™ Constantly Variable Transmission (CVT 50 kph ECO)
- Максимална скорост 50 км/ч при понижени обороти на двигателя - ЕКО режим.
- Минимална скорост 0.03 км/ч при 1600 об/мин на ДВГ
- Вид задвижване: вариотрансмисия CVT 4WD
- Електрохидравлично включване на движещ преден мост
- Електрохидравлично включване на блокажа на диференциалите
- Усилен активен преден мост клас 4.75 със система Terraglide™ front axle suspension
- Усилен заден мост HD вариант Heavy-duty 98" bar rear axle с главини завършващ с полуоски
- Вид задвижване 4WD
- Ълъл на завиване - 55°
- Радиус на завой - 4970мм.
- Електрохидравлично включване на движещ преден мост
- Електрохидравлично включване на блокажа на диференциала

• **Хидравлика:**

- Тип - затворен център с помпа с обратна връзка
- Увеличен дебит на хидравличната помпа (система мегафлоу) от 210 л/мин.
- Система за хранване с обратна връзка към помпата и съответно връщане на слив маслото за големи външни консуматори POWER BEYOND
- Брой двойки външни хидравлични изводи с електроклапани - **4 (четири) броя** като два от тях са с опционално управление с допълнително монтиран джойстик за удобство на оператора

• **Предна навесна система и BOM:**

- Категория II с капацитет 5821кг. управлявана от допълнителен междинен електроклапан с поддържане на задедена височина.
- Двускоростен преден BOM с 1000 / 1000E об/мин.
- Брой предни двойки външни хидравлични изводи - **2(два) броя**
- Оригинална тежест **SUER** (Made in Germany) от предварително напрегнат двойно усилен стоманобетон с маса 1300 кг. за предната навесна

• **Задна навесна системи и BOM:**

- Триточкова категория IIIN / IV - усилен вариант
 - Усилени хидроцилиндри на навесната система с диаметър на биталото 120 мм.
 - Хидравлична средна горна трета точка (вместо винт).
 - Капацитет 11058 кг. / 9280 кг.
 - Електронно регулиране на навесната система - EDC
 - Четирискоростен заден BOM с 540 /540E /1000 / 1000E об/мин.
 - Електрохидравлично включване на BOM.
 - Регулиране с бутон на височина на навесната система от задните калници
 - Включване и превъртане с бутон на BOM от задните калници
 - Управление с бутон на електроклапана за третата външна двойка EHR от задния калник
 - Електрохидравлично включване на BOM с електрически управляемо изключване на спирачката на BOM.
 - Автоматично механично странично заключване на навесната система.
 - Автоматичен теглич за ремарке регулируем по височина (тип жабка)
 - Отклоняващ се долно разположен теглич (евротеглич) плюс такъв от немски тип ябълка
- Други**
- Пълен комплект двойни тежести на задните джанти: външни (2x250кг.) и вътрешни (2x90кг.) с обща маса 680кг.
 - Филтри на кабината за въздушна рецикулация
 - Допълнителен голям цветен течнокристален тъчскрийн втори дисплей (монитор) INTELLIVIEW™ IV MONITOR и куплунг по ISO 11783
 - Заден куплунг по ISOBUSS CLASS II 11783 за инвентара.
 - Двойно усилен спирачни дискове с максимален живот
 - Динамични широки предни калници и уширения на задните калници .
 - Пневматична спирачна компресорна уредба за ремаркета.
 - Интелигентен логически клапан за спирачките.
 - Усилен алтернатор с мощност 250A.
 - Кабина с активно окачване Comfort Ride™ cab suspension с най-високото ниво на оборудване Auto Comfort™ с усилен задни амортизатори с пакет DINAMIC COMFORT
 - Климатик с автоматично управление (климатроник).
 - Луксозна пневматична седалка Premium с подгрев, автоматично помпане спрямо теглото на водача, ломбаргни настройки и т.н.
 - Втора голяма допълнителна седалка с предпазен колан
 - Соларно фабрично затъмнено задно стъкло
 - Телескопични електрически регулируеми с подгряване големи огледала за обратно виждане
 - Трето задно огледало за инвентара и/или тегличите
 - Радар за отчитане на реалната постъпателна скорост
 - Пълен комплект от 16 броя LED работни фарове - предни, странични и задни.
 - Ляво и дясно разположени сигнални ротиращи лампи (с два буркана).
 - Фабрично монтирана пълна електрическа и хидравлична подготовка за автопилот с хидравлично GPS водене Auto Guedence **IntelliSteer™** Ready (AGR).
 - Фабрично монтирана система **IntelliSteer™** - пълен GPS автопилот с нов модел антена AG392 със свободното ниво на точност (за точност 2.5см. за заплаща допълнително

абонамент) - INTELLISTEER Level 1-PLM® Cygnus receiver- Unlocked for EGNOS: 25cm pass to pass accuracy (FREE)- Unlocked for PLM 1: 10-15cm pass to pass accuracy (subscription required).

- Заден куплунг **ISOBUSS 11783 CLASS II** за инвентара.
 - Фабрично зареден **HTS-2** софтуер за положението на инвентара и абонамент за телематика.
 - Монтирана допълнителна рамка с окабеляване по ISO за допълнителни GPS – и и/или монитори за инвентара.
 - Гуми **MICHELIN** с размери: предни - 600/70R30 и задни - 800/70R38
 - **Размери:**
 - Обща дължина 6606 мм.
 - Междуосие 3550 мм.
 - Максимална височина 3450 мм.
 - Общо тегло (без тежести) 13039 кг.
 - Максимално допустимо тегло 18000 кг.
-



Агрола ООД

Град: Плевен

Адрес: Плевен

Email: agrola@abv.bg

Телефон: +359-887990102

Сайт: <http://agrola.bg/>