

John-Deere S780



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **141305**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **John-Deere**
- Модел: **Комбайни John-Deere S780**
- тип: **зърнокомбайн**
- хедер (м.): **10,67**
- мощност (к.с.): **547**
- Година: **2018**
- моточасове: **3611**

ЦЕНА: ПО ЗАПИТВАНЕ

ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 2018

МОТОЧАСОВЕ ДВИГАТЕЛ / ВЪРШАЧКА: 3611 / 2322

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ: 547 к.с. (402 kW)

ТРАНСМИСИЯ:

Pro Drive автоматична двустепенна скоростна кутия с Harvest Smart. Адаптираща се по време на движение система за автоматично нагласяне на постъпателната скорост на комбайна спрямо натоварването на двигателя или загубите

ЗАДНИ ГУМИ:

VF620/70R26 MICHELIN

ПРЕДНИ ГУМИ:

800/70R38 MITAS

КАБИНА:

Premium кабина с хладилник, двойно наклоняща се кормилна колона, усилен седалка на въздушно окачване, сервизни светлини и премиум радио (AM/FM Стерео и MP3, управление от конзолата, Bluetooth с микрофон, два говорителя и външна антена).

ДИСПЛЕЙ:

Generation 4 CommandCenter™ 10" цветен дисплей Допълнителен монитор

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

CommandPro™ лост за управление (джойстик) с интегрирани бутони (от които 6 програмируеми)

HARVEST MONITOR:

Да - датчици за добив и влага

КОНТРАБАРАБАН:

Два контрабарабана с малка решетка (тънка тел) и един контрабарабан с голяма решетка (дебела тел). Тази комбинация се използва при жътва на дребно зърно. Два контрабарабана с голяма решетка (дебела тел). Комбинацията с 3 контрабарабана с голяма решетка се използва при жътва на едно зърно (царевица и слънчоглед)

ИНТЕРАКТИВНА НАСТРОЙКА НА КОМБАЙНА

Автоматично нагласяне на оборотите на ротора, хлабината на контрабарабана, оборотите на вентилатора, отвора на горното и долното сито за да оптимизира комбайна в насока: по-малко начупено зърно; по-малко загуби; по-чисто зърно или подобряване качеството на сламата

ЗАХРАНВАЩ БИТЕР:

Захранващ (ускоряващ) битек с диаметър 420 мм и 8 лопатки - за по-добро поемане и разпределяне/подаване на масата към ротора

РОТОР:

Ротор с променлив поток оборудван за стандартна жътва при тежки условия на работа; с вида в началото за разпределяне на потока маса в три посоки ($\frac{3}{4}$ захранване на ротора в началото). Включва и по-агресивни палци на сепариращите решетки, активна изолация на контрабарабана, подсилени сепариращи решетки, подсилени затварящи покрития на сепариращите решетки.

ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА:

Горно сито с висока производителност, долно сито, ел. регулируеми

БУНКЕР ЗА ЗЪРНО (ОБЕМ):

14 100 л.

РАЗТОВАРВАЩ ШНЕК:

Сгъваем 6,9 метра; Скорост на разтоварване 135 л/сек

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАЗТОВАРВАНЕТО :

Да - камера, монтирана на разтоварващия шнек, позволяваща видимост към задната част, когато шнека е прибран и позволява видимост и към ремаркетото, когато шнека е изкаран

СЕЧКА: С две скорости на задвижване

ТЕГЛИЧ: Полу-автоматичен

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ

ХЕДЕР JOHN DEERE 635X - 10,67 м.

Хедерът е с два броя рапични ножове механично задвижвани; изнасяне на дъното на хедера от 400 мм до 1200 мм, хидравлично за целия диапазон.

КОЛЕСАР: Да.



Мегатрон ЕАД

Град: София

Адрес: 1517 София, ул. Източна
тангента 127

Email: info@megatron.bg

Телефон: +359-29751555

Сайт: <http://megatron.bg/>