

Дизелов моторен агрегат за вода 180м³/ч на 15 бара



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **141514**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Внос**
- Модел: **Напоителни системи Дизелов моторен агрегат за вода 180м³/ч на 15 бара**
- Тип: **Idrofoglia**
- Година: **2024**

Моторна помпа модел IR 220-20 Idrofoglia

Произход: Италия .

Двигател: Iveco. 175 к.с.

Брой цилиндри 6.

помпа Rovatti – 3 стъпална

ДЕБИТ max Q@3250 л/мин

НАПОР H@146 m (14 Bar)

Резервоар 330 л.

приложение : Селско стопанство за хранене на две поливни макари и системи за дъждуване

Помпата може да се дооборудвана по желание на клиента със следните аксесоари:

Контролен панел за управление и мониторинг IdroMor с APP приложение за телефон,таблет ч за управление и мониторинг от разстояние. Програмиране на поливният цикъл. Старт и стоп на мотопомпата от разстояние.

IdroMOP

Разработен за контрол и управление на всяка помпена група

Устройството IdroMOP е проектирано за максимална гъвкавост и многостранно управление на помпените агрегати. IdroMOP предлага най-добрата автоматизация в напоителния сектор с оптимизиране на напоителните цикли. Интуитивната графика и точната и навременна информация ви позволяват да работите в пълно спокойствие и надеждност. В автоматичен режим устройството работи автономно във всяка фаза на напояване: зареждане на помпата, стартиране и загряване на двигателя, пълнене на системата, регулиране на оборотите и/или налягането на двигателя, завършване на работния цикъл, забавяне и охлаждане на двигателя, изключване двигателят. Чрез сензорите, инсталирани на помпената група, устройството IdroMOP непрекъснато следи изправността на двигателя, помпата и системата. Операторът може да наблюдава процеса на напояване локално от панела или дистанционно чрез приложението My ID4. Контролът на дебита и показването на потреблението минимизират загубата на вода и гориво.

Смукателна част:

- Дънен клапан Ø150 ili 200mm.
- Маркуч смукателен със спирала Ø150 или 200 мм. 8 метра
- Бърза връзка Ø150/200 мм.
- Бърза връзка с фланец DN125 Ф150/200 мм. с нипел за монтаж на Кит за обезвъздушаване.

Напорна част:

- Бърза връзка Ø 150с фланец DN100/150
- Лебедова шия с бързи връзки Ж+М стандарт Ø150
- Кран Бътерфлай DN100
- Обезвъздушаване с инжектор .



Агри Маркет БГ ООД

Град: с.Белозем обл.Пловдив пк.4130

Адрес: с.Белозем 4130 ул.Васил Левски
31

Email: info@agrimarketbg.com

Телефон: +359-882118886

Телефон: +359-70070099

Сайт: <http://www.agrimarketbg.com/>