

Моторен дизелов агрегат за вода IR085-30/FL, Q-100 m³/ч. P- 12 bar



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 141516

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Внос**
- Модел: **Напоителни системи Моторен дизелов агрегат за вода IR085-30/FL, Q-100 m³/ч. P- 12 bar**
- Тип: **Beinlich**
- Година:

Цената на помпа е в зависимост от оборудването.

Произход: Италия.

Двигател: Iveco. 75 к.с.

Брой цилиндри 4

двигател FPT F32MNSX00 (75HP - 2500)

Помпа Rovatti FK33 100H/3 L

Вход: 100

Изход : 80

ДЕБИТ max Q@1400 л/мин

НАПОР H@ 123 m (12 Bar)

приложение: Селско стопанство за захранване на поливни макари и системи за дъждуване

Резервоар 120 л.

приложение : Селско стопанство за захранване на две поливни макари и системи за дъждуване

Помпата може да се дооборудвана по желание на клиента със следните аксесоари:

Контролен панел за управление и мониторинг IdroMor с APP приложение за телефон,таблет ч за управление и мониторинг от разстояние. Програмиране на поливния цикъл. Старт и стоп на мотопомпата от разстояние.

IdroMOP

Разработен за контрол и управление на всяка помпена група

Устройството IdroMOP е проектирано за максимална гъвкавост и многостранно управление на помпените агрегати. IdroMOP предлага най-добрата автоматизация в напоителния сектор с оптимизиране на напоителните цикли. Интуитивната графика и точната и навременна информация ви позволяват да работите в пълно спокойствие и надеждност. В автоматичен режим устройството работи автономно във всяка фаза на напояване: зареждане на помпата, стартиране и загряване на двигателя, пълнене на системата, регулиране на оборотите и/или налягането на двигателя, завършване на работния цикъл, забавяне и охлаждане на двигателя, изключване двигателят. Чрез сензорите, инсталирани на помпената група, устройството IdroMOP непрекъснато следи изправността на двигателя, помпата и системата. Операторът може да наблюдава процеса на напояване локално от панела или дистанционно чрез приложението My ID4. Контролът на дебита и показването на потреблението минимизират загубата на вода и гориво.

Смукателна част:

- Дънен клапан Ø120 mm.
- Маркуч смукателен със спирала Ø120 8 метра или 2 тръби x 3 метра с маркуч 2м.
- Бърза връзка Ø 120 mm.
- Бърза връзка с фланец DN100Ф120 мм. с нипел за монтаж на Кит за обезвъздушаване.

Напорна част:

- Бърза връзка Ø 100с фланец DN100/150
- Лебедова шия с бързи връзки Ж+М стандарт Ø100
- Кран Бътерфлай DN80
- Обезвъздушаване с инжектор .



Агри Маркет БГ ООД

Град: с.Белозем обл.Пловдив пк.4130

Адрес: с.Белозем 4130 ул.Васил Левски
31

Email: info@agrimarketbg.com

Телефон: +359-882118886

Телефон: +359-70070099

Сайт: <http://www.agrimarketbg.com/>