

Arbos P5130-



Цена: € 44444

Номер на обявата: 141913

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Arbos**
- Модел: **Трактори Arbos P5130-**
- мощност (к.с.): **136**
- Година: **2021**
- моточасове: **1250**

1. **Трактор употребяван ARBOS модел P 5130, шаси № ZPKT5N123EA625746, двигател № 4906700270 с отработка 1250 м.ч., от обратно изкупуване Buy-Back, "като нов", още във фабрична гаранция със следната техническа спецификация:**

- **Двигател:**

- Производител: KOHLER тип 3404 TCR SCR (произведен в САЩ)
- Тип: Common Rail с електронно управление
- 4 (четири) цилиндри турбо интеркулер с 4 (четири) клапана на цилиндър
- Ниво на вредни емисии - Tier 4B FINAL Stage 4 със система EGR
- Очистка на отработените газове – със системи DOC + SCR

- Горивна система - High Pressure Common Rail с налягане 2000 bar
- Работен обем 3404 см³
- Номинална мощност – 100 КВт / 136 к.с.
- Обороти на двигателя при максимална мощност - 2200 об/мин.
- Обороти на двигателя при максимален въртящ момент - 1400 об/мин.
- Максимален въртящ момент – 500 Нм.
- Запас на въртящ момент - 42%
- Възможност за работа с постоянни обороти на двигателя Engine Speed Management
- Резервоар за гориво с обем: 160 л.
- Резервоар за Ad Blue с обем: 25 л.

• **Трансмисия**

- Тип: GLOBAL™ (40kph)
- Механичен джойстик на волана за реверсиране на движението
- Сух триещ съединител с диаметър ф13“ с хидравлично задействане
- Брой предавки: 30 предни и 30 задни с превключване на две предавки под товар.
- Минимална скорост на движение 2.20 км/ч
- Максимална скорост на движение 40 км/ч
- Вид задвижване 4WD
- Усилен преден мост Heavy duty (за тежко натоварване) със самоблокиращ диференциал и хидростатично управление с два хидроцилиндъра.
- Заден мост със 100% принудителен хидравличен блокаж на диференциала
- Електрохидравлично включване на движещ преден мост
- Електрохидравлично включване на блокажа на задния диференциал
- Максимален ъгъл на завиване 55°

• **Електросистема**

- Напрежение – 12V
- Аккумулятор с капацитет – 140 Ач. и пусков ток 800 А
- Алтернатор с мощност – 200А

• **Хидравлика:**

- Тип: отворен център
- Основна зъбна хидравлична помпа с общ дебит от 110 л/мин. при работно налягане 190 Бар
- Брой двойки външни хидравлични изводи – 4 (четири) броя.

• **Задна навесна система и BOM:**

- Триточкова категория II
- Два допълнителни външни хидроцилиндъра за подем.
- Максимална товароподемност с център на тежестта в оста на ябълките 4400 кг.
- Електронно силово-позиционно регулиране на навесната система EDC
- Двускоростен заден BOM с 540 – 1000 или 540E – 1000E об/мин
- Регулиране с бутон на височина на навесната система от задните калници
- Включване и превъртане с бутон на BOM от задните калници

- Електрохидравлично включване на ВОМ.
- Теглич за ремарке регулируем по височина
- Долноразположен отклоняващ се теглич (евротеглич)
- Пълен комплект предни тежести на супорт - 13 бр. по 40 кг. или обща противотежест: 520 кг.
- Пълен комплект предни и задни работни фарове

• **Кабина:**

- Делукс кабина с окачване на тампони и 360 градуса видимост MaxVisionView™
- Прозрачен покрив на кабината за по-голяма видимост във височина със сенник
- Луксозна пневматична седалка с предпазен колан
- Втора голяма допълнителна седалка с предпазен колан
- Климатик
- Големи телескопични сгъваеми странични огледала за обратно виждане
- Предни динамични калници
- Уширения на задните калници
- Пълен комплект от 8 броя работни фарове
- Предна и задна чистачки на стъкла
- Филтри на кабината за въздушна рециркуляция
- Дигитално табло с течнокристален TFT 7" дисплей
- Радиоподготовка
- Оригинален MP3 радио тюнер Hands Free с четец на файлове от USB& CardReader & Bluetooth

• **Други:**

- Техническа документация на български език
- Пневматична компресорна спирачна уредба за ремаркета
- Гуми с размер: предни – 440/65R28 и задни – 600/65R38.

• **Размери:**

- Обща дължина 4299 мм.
- Надлъжна колесна база(междуосие) 2380 мм.
- Напречна колесна база (ширина на следата) от 1966 до 2538 мм.
- Максимална височина 2756 мм.
- Клиренс (просвет до земната повърхност) 524 мм.
- Междуосие 2397 мм.

• **Тегло:**

- Общо тегло с кабина (без тежести и гориво) 4600 кг.
- Експлоатационно тегло (без гориво и оператор) 5500 кг.
- Максимално допустимо тегло 8000 кг.

Адрес: Плевен

Email: agrola@abv.bg

Телефон: +359-887990102

Сайт: <http://agrola.bg/>