

John-Deere Зърнокомбайн S780i



Цена: € 388000

Номер на обявата: 142323

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **John-Deere**
- Модел: **Комбайни John-Deere Зърнокомбайн S780i**
- тип: **зърнокомбайн**
- хедер (м.): **9.15**
- мощност (к.с.): **480**
- Година: **2022**
- моточасове: **699**

Зърнокомбайн John Deere S780i

Година на производството: 2022

Моточасове двигател: 699

Моточасове вършачка: 527

Двигател:

John Deere 6 цилиндров двигател 6135H (13.5L)

Двигател, отговарящ на емисиите за изгорели газове Stage 5 (DPF + DEF)

Номинална мощност: 480 к. с. (353 kW)

Допълнителна моментна мощност: 50 к. с. (37 kW)

Максимална мощност: 547 к. с. (402 kW)

Резервоар за гориво: 330 галона (1250L)

Резервоар на AdBlue: 54,9 л.

Задвижване:

Pro Drive автоматична двустепенна скоростна кутия с Harvest Smart – адаптираща се по време на движение система за автоматично нагласяне на постъпателната скорост на комбайна спрямо натоварването на двигателя или загубите

2WD - задвижване на предните колела

Кабина:

Премиум кабина , вкл.: хладилник, двойно наклоняща се кормилна колона, седалка на въздушно окачване, сервизни светлини и премиум радио (AM/FM стерео , MP3, управление на конзолата, Bluetooth с микрофон, два говорителя , субуфер и външна антена)

Generation 4 CommandCenter™ 10" цветен дисплей – 4600 с допълнителен дисплей

CommandPro™ лост за управление (джойстик) с интегрирани бутони (от които 6 програмируеми)

Премиум LED пакет

Херметизирана кабина с парно, вентилация и климатрак

Наклонена камера:

110 kW фиксирана скорост на наклонената камера – хидравлично нагласяне на ъгъла на плочата напред-назад, 90 мм повдигащи цилиндри, усилен цилиндър за нивелиране на хедера

Вършачна система:

Захранващ (ускоряващ) битер с диаметър 420 мм и 8 лопатки - за по-добро поемане и разпределяне/подаване на масата към ротора

Ротор с променлив поток оборудван за стандартна жътва при тежки условия на работа

Освобождаващ битер в края на ротора с контрабарабан

Два контрабарабана с малка решетка (тънка тел) и един контрабарабан с голяма решетка (дебела тел)

Dyna-Flo™ Plus почистваща система с предно сито (ръчно регулиране), горно сито (НР – висока производителност) и долно сито. Горно и долно сито - ел. регулируеми от кабината

Активно регулиране според терена – автоматично регулиране на оборотите на вентилатора и отвора на ситата според наклона (изкачване/спускане)

SideHill делители на ситата за работа при наклонени терени

Активна система за справяне с масата връщана за овършаване (огрухвач)

Бункер:

14100L бункер за зърно
6.9 м сгъваем разтоварващ шнек
Скорост на разтоварване средно 135L в секунда

Пакети:

ActiveYield™ PLUS датчици за добив и влага нова генерация. Три датчика в бункера автоматично измерват промяната в теглото, докато бункерът за зърно се пълни. Подготовка за Combine Advisor™ (ICA2)- автоматично гарантира постоянни параметри на продукцията при жътвата независимо от условията. Премахвайки необходимостта от периодични ръчни настройки, тя гарантира на операторите, че комбайнът им работи с максимална ефективност.

Интерактивна настройка на комбайна – автоматично нагласяне на оборотите на ротора, хлабината на контрабарабана, оборотите на вентилатора, отвора на горното и долното сито за да оптимизира комбайна в насока: по-малко счупено зърно; по-малко загуби; по- чисто зърно или подобряване качеството на сламата

Пакет автопилот AutoTrac включващ:

Generation 4 CommandCenter™ 10" цветен дисплей - 4600
- AutoTrac подготовка
- AutoTrac активация
- StarFire GPS приемник

Сечка:

Екстра финна сечка с две скорости (100 ножа) с интегриран разпръсквач на плевата PowerCast

Гуми:

Подготовка за 30" вериги с 65 мм фланец, транспортна ширина 3,79 м
Задни гуми с размер 620/70 R30 (MITAS)
ГУМЕНИ ВЕРИГИ JOHN DEERE 30"
Контактна площ – 1,54 м²
Поддръжка – без гресиране
Дължина на веригата - 2,02 м
Ширина на веригата - 0,76 м

Компоненти:

Хедер John Deere 630R
Работна ширина: 9,15 м
Целошнек: ø 660 мм
Колесар Thalhammer - Двуосен



Агротрон-М

Град: гр. Търговище
Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>