

YTO NLY1054



Цена: 87000 лв.

Номер на обявата: 142649

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **УТО**
- Модел: **Трактори УТО NLY1054**
- мощност (к.с.): **106**
- Година: **2024**
- моточасове: **0**

Трактор Нов УТО NLY1054

Тегло

Маса - **5 400.00** кг.

Двигател

Мощност - **106** к.с. (77.9kW)

Обем двигател - **4480** см²

Цилиндри - 4бр.

Common rail с високо налягане (EU V емисии)

Режим на подаване на въздух - Турбо , Интеркулер

Двустепенно устройство за балансиране на двигателя

Крайна обработка газове EGR+DOC+DPF+SCR+ASC

Подгрев двигател

Вграден PSD сух въздушен филтър

Сепаратор масло-вода

Спомагателен резервоар за вода

Трансмисия ZF

Брой скорости на скоростна кутия - 12F+12R - 40км./ч.

Синхронизиран механичен реверс

Основен съединител - 12 inch LUK /305мм./

РТО съединител /BOM/ - Електро-хидравличен контрол

Многодисков в меслена баня

Блокаж на диференциала - механичен

Превключване - планетарни предавки

Предавателна кутия - скорости в маслена баня

Нормален съединител

Електрически контролиране на подаване и разпределение на масло

РТО скорост - 540/1000об.мин.

РТО шлицы - 6 шлицы(на трактора)/21шлицы (в кутията с инструменти)

Кабина

Кабина с четири колони, пълен изглед CB100A

Защитна структура от падащи предмети (FOPS)

Огледало за обратно виждане в кабината

Тавански прозорец със щора
Климатик
Нагревател
Седалка GRAMMER
Пасажерска седалка
Предна щора
Многополюсен ключ
Предна/задна чистачка
Отдушник
МРЗ
Запалка 12V
Преден капак на двигателя - 2 хидравлични амортизатора

Работна система

предна F/ задна R - регулируема колея
Прав преден мост
Предни радиални гуми 340/85 R24
Задни радиални гуми 420/85 R34
Цвят на джантата - сив
Предна колея - 1740±1655-1981mm
Задна колея - 1640±1540-2140mm
Защита на вентила на джантата
Предни калници
Спирачки - хидростатично управление
4WD автоматична спирачка
Мокри дискови спирачки
Ръчна спирачка
Механична фрикционна плоча
Въздушна спирачка

Хидравлична система

Повдигач за регулиране на силата и позицията
Бързо вдигане
Спомагателни цилиндри - **2 бр.**
Хидравлични изводи - **3 двойки**
Дебит на хидравличната помпа - **70L/min**
Сила на повдигане на навеса - 3980кг.
Категория на окачването II

Противотежести

Предна част (тегло*бр.) 10x40кг.
Задни гуми (тегло*бр.) 6x50кг.

Електрическа система

Комбиниран (LCD, скоростомер, оборотомер, температура на водата, индикатор за гориво, брояч на часове, налягане на маслото и др.)
Необслужваема батерия - **VARTA**

LED работна светлина - 8бр.

Аварийна лампа

Светлина на задния регистрационен номер

Управление

Допълнителна маслена помпа с капацитет - 17л./мин.

Резервоар за гориво

Местоположение/капацитет - долу-странично /147литра

Теглич

e-mark - автоматичен

e-mark - твърд

Допълнителна информация

Охлаждащ агент - Антифриз (-35)

Камера за заден ход и наблюдение инвентар

Въздушен компресор с двоен клапан и резервоар за сгъстен въздух с накрайник за помпене на гуми Панел за включване и изключване на осветлението с 4бр. транспортни светлини и 4x4бр. работни Превключвател за икономичен режим на двигателя

Телескопични огледала с четириъгълно следеене

Регулиране чувствителността на навеса

Заклучване на навеса

Химически матирани стъкла кабина

Контрол на теглителното усилие

ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ - 2 години или 1000 моточаса.

Трактора е асамблиран в България , гр. Пазарджик .

Лесна и евтина поддръжка при максимално изчистена електроника.

Всички компоненти са произведени в YTO Group .

Завод с над 70 годишна история и над 3.5 млн.бр. произведени трактори!

www.ytobg.com



УТО България

Град: Пазарджик

Адрес: ул.Царица Йоанна 8

Email: info@ytobg.com

Телефон: +359-878524352

Телефон: +359-877737899

Телефон: +359-877730262

Сайт: <https://www.ytobg.com/>