

УТО NLY954



Цена: **85000 лв.**

Номер на обявата: **142651**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **УТО**
- Модел: **Трактори УТО NLY954**
- мощност (к.с.): **97**
- Година: **2024**
- моточасове: **0**

Трактор Нов УТО NLY954

Тегло

Маса - **5 400.00** кг.

Двигател

Мощност - **97** к.с. (71.4kW)

Обем двигател - **4480** см2

Цилиндри - 4бр.

Common rail с високо налягане (EU V емисии)

Режим на подаване на въздух - Турбо , Интеркулер
Двустепенно устройство за балансиране на двигателя
Крайна обработка газове EGR+DOC+DPF+SCR+ASC
Подгрев двигател
Вграден PSD сух въздушен филтър
Сепаратор масло-вода
Спомагателен резервоар за вода

Трансмисия ZF

Брой скорости на скоростна кутия - 12F+12R - 40км./ч.
Синхронизиран механичен реверс
Основен съединител - 12 inch LUK /305мм./
РТО съединител /BOM/ - Електро-хидравличен контрол
Многодисков в меслена баня
Блокаж на диференциала - механичен
Превключване - планетарни предавки
Предавателна кутия - скорости в маслена баня
Нормален съединител
Електрически контролиране на подаване и разпределение на масло
РТО скорост - 540/1000об.мин.
РТО шлицы - 6 шлицы(на трактора)/21шлицы (в кутията с инструменти)

Кабина

Кабина с четири колони, пълен изглед CB100A
Защитна структура от падащи предмети (FOPS)
Огледало за обратно виждане в кабината
Тавански прозорец със щора
Климатик
Нагревател
Седалка GRAMMER
Пасажерска седалка
Предна щора
Многополюсен ключ
Предна/задна чистачка
Отдушник
МРЗ
Запалка 12V
Преден капак на двигателя - 2 хидравлични амортизатори

Работна система

предна F/ задна R - регулируема колея
Прав преден мост
Предни радиални гуми 340/85 R24
Задни радиални гуми 420/85 R34
Цвят на джантата - сив
Предна колея - 1740±1655-1981mm
Задна колея - 1640±1540-2140mm

Защита на вентила на джантата
Предни калници
Спирачки - хидростатично управление
4WD автоматична спирачка
Мокри дискови спирачки
Ръчна спирачка
Механична фрикционна плоча
Въздушна спирачка

Хидравлична система

Повдигач за регулиране на силата и позицията
Бързо вдигане
Спомагателни цилиндри - **2 бр.**
Хидравлични изводи - **3 двойки**
Дебит на хидравличната помпа - **70L/min**
Сила на повдигане на навеса - 3980кг.
Категория на окачването II

Противотежести

Предна част (тегло*бр.) 10x40кг.
Задни гumi (тегло*бр.) 6x50кг.

Електрическа система

Комбиниран (LCD, скоростомер, оборотомер, температура на водата, индикатор за гориво, брояч на часове, налягане на маслото и др.)
Необслужваема батерия - **VARTA**
LED работна светлина - 8бр.
Аварийна лампа
Светлина на задния регистрационен номер

Управление

Допълнителна маслена помпа с капацитет - 17л./мин.

Резервоар за гориво

Местоположение/капацитет - долу-странично /147литра

Теглич

e-mark - автоматичен
e-mark - твърд

Допълнителна информация

Охлаждащ агент - Антифриз (-35)
Камера за заден ход и наблюдение инвентар
Въздушен компресор с двоен клапан и резервоар за сгъстен въздух с накрайник за помпене на гumi Панел за включване и изключване на осветлението с 4бр. транспортни светлини и 4x4бр. работни Превключвател за икономичен режим на двигателя
Телескопични огледала с четириъгълно следене

Регулиране чувствителността на навеса
Заклучване на навеса
Химически матирани стъкла кабина
Контрол на теглителното усилие

ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ - 2 години или 1000 моточаса.

Трактора е асамблиран в България , гр. Пазарджик .
Лесна и евтина поддръжка при максимално изчистена електроника.
Всички компоненти са произведени в YTO Group .
Завод с над 70 годишна история и над 3.5 млн.бр. произведени трактори!

www.ytobg.com



УТО България

Град: Пазарджик
Адрес: ул.Царица Йоанна 8
Email: info@ytobg.com
Телефон: +359-878524352
Телефон: +359-877737899
Телефон: +359-877730262
Сайт: <https://www.ytobg.com/>