

YTO NLY1254



Цена: **89000 лв.**

Номер на обявата: **142652**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **YTO**
- Модел: **Трактори YTO NLY1254**
- мощност (к.с.): **126**
- Година: **2024**
- моточасове: **0**

Трактор Нов YTO NLY1254

Тегло

Маса - **5 430.00** кг.

Двигател

Мощност - **126** к.с. (92.6kW)

Обем двигател - **4480** см2

Цилиндри - 4бр.

Common rail с високо налягане (EU V емисии)

Режим на подаване на въздух - Турбо , Интеркулер

Двустепенно устройство за балансиране на двигателя

Крайна обработка газове EGR+DOC+DPF+SCR+ASC

Подгрев двигател

Вграден PSD сух въздушен филтър

Сепаратор масло-вода

Спомагателен резервоар за вода

Трансмисия ZF

Брой скорости на скоростна кутия - 12F+12R - 40км./ч.

Синхронизиран механичен реверс

Основен съединител - 12 inch LUK /305мм./

РТО съединител /BOM/ - Електро-хидравличен контрол

Многодисков в меслена баня

Блокаж на диференциала - механичен

Превключване - планетарни предавки

Предавателна кутия - скорости в маслена баня

Нормален съединител

Електрически контролиране на подаване и разпределение на масло

РТО скорост - 540/1000об.мин.

РТО шлицы - 6 шлицы(на трактора)/21шлицы (в кутията с инструменти)

Кабина

Кабина с четири колони, пълен изглед CB100A

Защитна структура от падащи предмети (FOPS)

Огледало за обратно виждане в кабината

Тавански прозорец със щора

Климатик

Нагревател

Седалка GRAMMER

Пасажерска седалка

Предна щора

Многополюсен ключ

Предна/задна чистачка

Отдушник

MP3

Запалка 12V

Преден капак на двигателя - 2 хидравлични амортизатори

Работна система

предна F/ задна R - регулируема колея

Прав преден мост

Предни радиални гуми 340/85 R24

Задни радиални гуми 420/85 R34

Цвят на джантата - сив

Предна коеля - 1740□1655-1981□mm
Задна коеля - 1640□1540-2140□mm
Защита на вентила на джантата
Предни калници
Спирачки - хидростатично управление
4WD автоматична спирачка
Мокри дискови спирачки
Ръчна спирачка
Механична фрикционна плоча
Въздушна спирачка

Хидравлична система

Повдигач за регулиране на силата и позицията
Бързо вдигане
Спомагателни цилиндри - **2 бр.**
Хидравлични изводи - **3 двойки**
Дебит на хидравличната помпа - **70L/min**
Сила на повдигане на навеса - 3980кг.
Категория на окачването II

Противотежести

Предна част (тегло*бр.) 10х40кг.
Задни гуми (тегло*бр.) 6х50кг.

Електрическа система

Комбиниран (LCD, скоростомер, оборотомер, температура на водата, индикатор за гориво, брояч на часове, налягане на маслото и др.)
Необслужваема батерия - VARTA
LED работна светлина - 8бр.
Аварийна лампа
Светлина на задния регистрационен номер

Управление

Допълнителна маслена помпа с капацитет - 17л./мин.

Резервоар за гориво

Местоположение/капацитет - долу-странично /147литра

Теглич

e-mark - автоматичен
e-mark - твърд

Допълнителна информация

Охлаждащ агент - Антифриз (-35)
Камера за заден ход и наблюдение инвентар
Въздушен компресор с двоен клапан и резервоар за сгъстен въздух с накрайник за помпене на гуми
Панел за включване и изключване на осветлението с 4бр. транспортни светлини и

4x4бр. работни Превключвател за икономичен режим на двигателя
Телескопични огледала с четириъгълно следене
Регулиране чувствителността на навеса
Заклучване на навеса
Химически матирани стъкла кабина
Контрол на теглителното усилие

ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ - 2 години или 1000 моточаса.

Трактора е асамблиран в България , гр. Пазарджик .
Лесна и евтина поддръжка при максимално изчистена електроника.
Всички компоненти са произведени в YTO Group .
Завод с над 70 годишна история и над 3.5 млн.бр. произведени трактори!

www.ytobg.com



УТО България

Град: Пазарджик
Адрес: ул.Царица Йоанна 8
Email: info@ytobg.com
Телефон: +359-878524352
Телефон: +359-877737899
Телефон: +359-877730262
Сайт: <https://www.ytobg.com/>