Хидравличен валяк ХВТПД/Г - 6м

Цена: Запитване

Номер на обявата: 21224

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Български**
- Модел: **Валяци Хидравличен валяк ХВТПД/Г - 6м**
- Година: **2012**

ХВТП (хидравличен валяк тракторен прикачен)

Тракторните валяци се използват в селското стопанство преди и след всяка сеитба предимно за раздробяване на едрите почвени отломъци от предшестващата сеитбата почвообработка. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и уплътняване на почвения слой след сеитбата.

Хидравлични валяци грайферни:	

Грайферен - 4.5	ХВТПГ/4.5
Грайферен - 6.0	ХВТПГ/6.0
Хидравлични валяци дискови:	
Дисков - 4.5	ХВТПД/4.5
Дисков - 6.0	ХВТПД/6.0

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ХВТПГ/Д 4.5	ХВТПГ/Д 6.0
Работна широчина	м	4,5	6,0
Дълбочина на уплътняване	мм	30 до 40	30 до 40
Работна скорост	км/ч	до 10	до 10
Габарити работно положение			
Дължина	мм	2900	3100
Широчина	мм	4500	6000
Височина	мм	700	700
Габарити транспортно положение			
Дължина	мм	3800	4600
Широчина	мм	2000	2800
Височина	мм	1300	1300
Маса	кг	2000	2300

Орудица 2000 ООД

Град: гр.Елхово
Адрес: гр.Елхово
Email: orudica@mail.bg
Телефон: +359-47888132
Телефон: +359-888787952
Сайт: http://www.orudica.com