

CASE IH Farmall A



TRACTORABC
TRACTORABC

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 25341

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **CASE-IH**
- Модел: **Трактори CASE IH Farmall A**
- Година: **2012**

Трактори CASE IH Farmall A

С новите шест модела с мощности от 65 до 113 к.с. Farmall A серията, Case IH предлага по-голяма гъвкавост и по-богат избор в този мощностен диапазон.

Тракторите от серията Farmall A се отличават като икономични и ефективни трактори с мощни и гъвкави двигатели, компактна форма и отлична маневреност. В сърцето на Farmall A са модерни, три и четири цилиндрови FPT двигатели с турбокомпресор, оборудвани със система за рецикулация на отработените газове, отговарящи на настоящите стандарти за вредни емисии.

Здрави и компактни, техните характеристики включват бързо покачване на въртящия момент, което означава по-малко смени на предавките, по-висока ефективност, плюс нисък разход на гориво. Просторни кабините с удобен и лесен достъп предлагат и изключителен комфорт за оператора чрез групиране на важни уреди за управление в дясната част на кабината.

С новите шест модела с мощности от 65 до 113 к.с. Farmall А серията, Case IH предлага по-голяма гъвкавост и по-богат избор в този мощностен диапазон.

Задвижване

Турбо двигатели с междинен охладител, осигуряват надеждност и мощност ден след ен.Простите здрав дизайн и конструкция водят до безпроблемна работа и дълъг живот на машината,а също намаляват разходите за поддръжка.

Powershuttle

Powershuttle лост (лост за смяна посоката на движение), монтиран на кормиланта колона прави маневрирането предвидимо и безопасно особено при товарене, в двор или при остри завои в края на полето.

Скорост и безопасност

Наличен е голям избор на трансмисии, включително 12x4 механична, 12x12 синхро-механична, 20x12 синхро-механична трансмисия с пълзящи предавки или 12x12 с powershuttle .

[illegible]

брой цилиндри / работен обем	3/2,9 l.	3/2,9 l.	4/3,2 l.	4/4,5 l.	4/4,5 l.	4/4,5 l.
Мощност (ECE R120) (kW/k.c.)	44/60	53/72	60/82	69/95	78/106	83/113
Максимален въртящ момент (Nm)	261	295	375	390	425	445
Трансмисия	12x12 (Synchroshuttle)					
Хидравлична Система						
Максимална товароподемност на навеса (кг)	3000		3565			
Товароподемност в краищата на рамената на навесната система (кг)	2260		2700			
Минимално тегло с кабина без/със преден двигателен мост (кг)	2840/3080	2840/3080	3170/3600	3170/3600	3400/3780	3400/3780



Тайтън Машинъри България

Град: София

Адрес: София

Email: svilen.ivanov@titanmachinery.bg

Телефон: +359-29713525

Сайт: <http://titanmachinery.bg/>