

Case IH Axial-Flow серия 130



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 25423

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **CASE-IH**
- Модел: **Комбайни Case IH Axial-Flow серия 130**
- Година: **2012**

Комбайни CASE IH Axial Flow серия 130

Оборудвани с двигатели Case IH FPT, Tier 4A с технологията SCR, новите новите комбайни Axial Flow серия 130 осигуряват изключителна икономия на гориво, висока мощност и повишена производителност.

Трите нови модела Axial-Flow (Axial-Flow 5130; Axial-Flow 6130; Axial-Flow 7130) предлагат средно по 10 % по-нисък разход на гориво, както и удължени интервали за обслужване и минимални разходи за поддръжка.

С техните усъвършенствани, разтоварващи системи, новите комбайни Axial-Flow серии 130 намалят времето за разтоварване до 40 %!

Ротор „Small Tube“ на Axial-Flow - подходящ за всякакви култури

Cross-Flow вентилатор и самонивелираща, почистваща се система X-tra Force се грижат прибраната култура да бъде винаги чиста.

Система на задвижване без аналог. По-малко ремъци означава по-опростена конструкция.

Мод	AXIAL-FLOW 5130	AXIAL-FLOW 6130	AXIAL-FLOW 7130
Върху / Отделно			
Скорост на ротора 250-1150 (3 скорости) (об/мин)	250-1150 (3 скорости)	250-1150 (3 скорости)	250-1150 (3 скорости)
Диаметър и дължина на ротора (мм)	762/ 2794	762/ 2794	762/ 2794
Обща площ на отделяне (м2)	2.8	2.8	2.8

Зърн / Разт

Вместимост на бункера (литри)	8800	10500	10500
Скорост на разтоварване (л/сек)	88	113	113
Дължина на разтоварващия шнек (м)	6.4	6.4	6.4

Слап / Слап

Брой ножчета	76	76	76
Вид сламоразпръсквач	Двойнодисков - двускоростен/ сваляем за откоси		

Двиг

Обем	6.4	9.0	9.0
Етап на развитие	Tier IV	Tier IV	Tier IV
Номинална мощност ECE R120 (kW/к.с.)	200/ 268	240/ 322	260/ 348
Максимална мощност ECE R120 (kW/к.с.)	220/295	285/ 382	305/ 409

Горивен резервоар (литри)	950	950	950
Резервоар за AdBlue (литри)	166	166	166



Тайтън Машинъри България

Град: София

Адрес: София

Email: svilen.ivanov@titanmachinery.bg

Телефон: +359-29713525

Сайт: <http://titanmachinery.bg/>