

Case IH Axial-Flow серия 230



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 25424

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **CASE-IH**
- Модел: **Комбайни Case IH Axial-Flow серия 230**
- Година: **2012**

Комбайни CASE IH Axial Flow серия 230

Оборудвани с двигатели Case IH FPT, Tier 4A с технологията SCR, новите комбайни Axial Flow серия 230 осигуряват изключителна икономия на гориво, висока мощност и повишена производителност.

Трите нови модела Axial-Flow предлагат средно по 10 % по-нисък разход на гориво, както и удължени интервали за обслужване и минимални разходи за поддръжка.

С техните усъвършенствани, разтоварващи системи, новите комбайни Axial-Flow серия 230 намалят времето за разтоварване до 40 %!

Ротор „Small Tube“ на Axial-Flow - подходящ за всякакви култури

Cross-Flow вентилатор и самонивелираща, почистваща се система X-tra Force се грижат прибраната куптура да бъде винаги чист

Система на задвижване без аналог. По-малко ремъци означава по-опростена конструкция

Мод	AXIAL-FLOW 7230	AXIAL-FLOW 8230	AXIAL-FLOW 9230
Върху			
Скорост на ротора (об/мин)	250-1180 (3 скорости)	250-1180 (3 скорости)	250-1180 (3 скорости)
Диаметър и дължина на ротора (мм.)	762/ 2623	762/ 2623	762/ 2623
Обща площ на отделяне (м2)	2.98	2.98	2.98
Зърно Разт			

Вместимост на бункера (литри)	11,100	12,300	12,300
Скорост на разтоварване стандарт/опция (л/сек)	113/141	113/141	113/159
Дължина на разтоварващия шнек (м)	6.4	7.3	7.3
Слам			
Слам			
Брой ножчета	120	120	120
Вид сламоразпръсквач	Вертикален, двойнодисков - двускоростен/ хидравлично задвижване		
Двиг			
Обем	8.7	12.9	12.9
Етап на развитие	Tier IV	Tier IV	Tier IV
Номинална мощност ECE R120 (kW/к.с.)	300/407	350/476	390/530
Максимална мощност ECE R120 (kW/к.с.)	330/449	380/516	420/571
Резервоар за гориво (литри)	1000	1000	1000
Резервоар за AdBlue (литри)	166	166	166



Тайтън Машинъри България

Град: София

Адрес: София

Email: svilen.ivanov@titanmachinery.bg

Телефон: +359-29713525

Сайт: <http://titanmachinery.bg/>