

Самоходна пръскачка Berthoud Raptor FC



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **27416**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Berthoud**
- Модел: **Самоходни пръскачки Самоходна пръскачка Berthoud Raptor FC**
- Година: **2015**

Самоходната пръскачка Berthoud Raptor FC (Front Cab) е един от последните модели на марката Berthoud, пуснат на пазара през 2013 година. Тя е предназначена за обработка на по-големи по обем площи като осигурява комфорт на работата, по-близък поглед върху посевите, благодарение на хидравлично регулируемата си кабина и висока ефективност на пръскането.

Техническа спецификация:

- Фуния за препарат - с хидравлично контролиране и функция „измиване“
- Двигател: DEUTZ, 6 л, дизелов с водно охлаждане. 180 к.с.-245 к.с. Common Rail в зависимост от модела , ниво на вредни емисии: TIER III, турбокомпресор, резервоар за гориво: 360 л.
- Щанги
„AXIALE 2“ с дължина от 24 до 38 м. Изработени от стомана;
"Ektar" с дължина от 36 до 42м. Изработени от алуминий
- Шаси: заварени метални профили покрити с ултра корозоустойчива боя
- Окачване: предният мост е окачен на две въздушни възглавници DUNLOP а задния на една или две в зависимост от модела. Всяко колело има амортизатор. Задният мост може да осцилира.
- Трансмисия: BOSCH Rexroth, хидростатична, всеки хидромотор е окомплектован с планетарен редуктор;
- Управление: динамични спирачки на всяко колело; „Hydropilot“ – задаване на предварителна скорост; Електронно управление на 4-те колела; три хода – предни управляеми колела, четири управляеми колела, „рачешки“ ход
- Помпа: циркулационна битурбинна помпа „OMEGA“ с дебит 550 л/мин
- Размер и тегло: транспортна дължина: 8,96-9,33 м; Транспортна ширина: 2,55 м; Транспортна височина: 3,82-4,30 м; Собствено тегло:8445-10500 кг;
- Кабина: автоматичен климатик; пневматично окачена седалка за шофьора;
- Просвет: възможности за просвет от 1,05, 1,25, 1,4м. ; Механично регулируема колея : 1,80 – 2,25 м. , 2,0-2,7м. или 2,40-3,00; Опция за хидравлично регулируема колея
- Система за регулиране на пръскането: EC-Tronic”– компютърна регулираща система позволяваща всички функции да се контролират от кабината. На дисплей се виждат едновременно: скорост, измерено налягане, норма на пръскане, изпръскани литри, обработена площ, оставащо количество разтвор, степен на разбъркване.
- Контролен панел: Verlogic контролен панел

С опцията Dualelec всички функции се контролират от кабината.



НИК Електроникс ООД

Град: София

Адрес: София, бул. Брюксел 11Б, ет. 13

Email: office@nik.bg

Телефон: +359-29744333

Сайт: <http://www.nik.bg>