

Pottinger AEROSEM



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 2809

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **други сеялки**
- Модел: **Сеялки Pottinger AEROSEM**
- Година: **2012**

Pottinger AEROSEM - пневматична навесна редосеялка

Пневматичните навесни редосеялки се сглобяват бързо и лесно. Бързо свързващият се прикачен триъгълник с бързо действащо затварящо устройство представлява сигурна връзка. Резервоарът за семената за посев е така разположен, че тежестта да бъде по-близо до трактора.

Работни ширини: 3,0 до 6,0 m.

Модели: AEROSEM 300, 400, 3000, 4000, 4500, 5000, 6000

AEROSEM-задвижване - безстепенно с вана за загряване

- Безстепенно задвижване с вана за загряване на маслото без да го изхвърля навън, задвижва дозиращото колело от три части.
- Също и при по-ниски обороти на дозиращият вал, семето за посев се изхвърля равномерно.

Системата за сеене AEROSEM

- Системата за сеене с колело за грубо дозиране с 2 x 12 изместени клетки.
- От двете страни са разположени 24 финно дозиращи клетки.
- Задвижващият вал на дозиращото колело може лесно и бързо да бъде преместен. По този начин могат да се пускат и спират грубите и финно дозиращите клетки.

Транспорт на семената, запазващ кълняемостта при пневматичните сеялки

- Дозиращото колело, състоящо се от три части, поставя зърното за посев в средата на въздушния поток. Резултат: Няма удряне на зърното в стените на покачващата тръба – което е положително за кълняемостта на семената.
- Големият въздушен обем и ниската скорост на въздуха щадят семената.
- При затворени изходи (напр. по време на пробег) ненужното семе се връща обратно в резервоара със семена (икономия на семе 6%).

[Вижте технически характеристики на моделите от тази серия](#)

Булагро Машини АД

Email: office@bulagro.bg