

Pottinger AEROSEM F



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **2811**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **други сеялки**
- Модел: **Сеялки Pottinger AEROSEM F**
- Година: **2012**

AEROSEM F - Машины с преден резервоар

Машините с преден резервоар за равномерно разпределяне на товара и по-малък разход на мощност (20%). Надстрояване на бързосвързващите системи. В задната част на трактора се намират разпределителната глава, тръбите за семена, сеялковата шина и системата за работните органи. Височината на пълнене на кутията за семена е само 128 cm.

AEROSEM-задвижване - безстепенно с вана за загряване

- Безстепенно задвижване с вана за загряване на маслото без да го изхвърля навън, задвижва дозиращото колело от три части.
- Също и при по-ниски обороти на дозиращият вал, семето за посев се изхвърля равномерно.

Системата за сеене AEROSEM

- Системата за сеене с колело за грубо дозиране с 2 x 12 изместени клетки.
- От двете страни са разположени 24 финно дозиращи клетки.
- Задвижващият вал на дозиращото колело може лесно и бързо да бъде преместен. По този начин могат да се пускат и спират грубите и финно дозиращите клетки.

Транспорт на семената, запазващ кълняемостта при пневматичните сеялки

- Дозиращото колело, състоящо се от три части, поставя зърното за посев в средата на въздушния поток. Резултат: Няма удряне на зърното в стените на покачващата тръба – което е положително за кълняемостта на семената.
- Големият въздушен обем и ниската скорост на въздуха щадят семената.
- При затворени изходи (напр. по време на пробег) ненужното семе се връща обратно в резервоара със семена (икономия на семе 6%).

Модели	Работна ширина	Семенна кутия в сеялката	Редици
F 5000	5,00 m	1600 l	40 / 48
F 6000	6,00 m	1600 l	40 / 48 / 60

Булагро Машини АД

Email: office@bulagro.bg