Продълбочител Орудица - от 1,8 до 3,6 м



Цена: Запитване

Номер на обявата: 51134

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **продълбочител - друг**
- Модел: **Продълбочители Продълбочител Орудица - от 1,8 до 3,6 м**
- Година: **2016**

ПРОДЪЛБОЧИТЕЛ

Модели: Пр.О-7-1,8; Пр.О-9-2,4; Пр.О-11-3,0; Пр.О-13-3,6

Предназначение на машината

От всички производствени процеси и операции в технологичния комплекс на отглеждане на земеделски култури, продълбочаването на почвата оказва най-голямо и непосредствено

влияние върху водния й режим. Като изменя строежа и структурата на почвата, обработката създава различни условия за поемане и задържане на водата от валежите, за нейното стичане по повърхността или проникване в дълбочина, за нейното изпаряване или съхраняване, т.е. за увеличаване или намаляване на продуктивната влага в почвата. Продълбочителят е земеделски инвентар, който е в състояние да възстанови структурата на почвата с компактно разрохкване и отводняване на почвения слой.

Продълбочител
Image not found or type unknown

Предимствата за обработка на площите с продълбочител са:

- дълбоко разрохкване на почвата, без плужна пета, тъй като обработката се извършва не чрез нарязване на почвата, а като се използва и съхранява естествената й порьозна структура;
- разрохкване, раздробяване и подравняване на почвения слой с една операция;
- обработка, която подобрява състоянието на почвата, влагозапасяването и влагозадържането.

В технологията за земеделско производство се препоръчва на 4 - 5 години, или за 20-25 % от обработваните площи, да се извършва продълбочаване около 50 cm, за да се разруши съществуващата плужна пета.

Продълбочителят се предлага с работни широчини от 1,8 m до 3,6 m. Той е навесна машина и се агрегатира към 3 - точковата система на трактори с мощност от 150 до 300 к.с. Работната дълбочина на обработка е до 450 mm. За всяко работно тяло е осигурен предпазен щифт за защита.

Формата на работния орган не оставя плужна пета в почвения слой и осигурява необходимия въздух за протичане на жизнените процеси.

Подравнителният валяк допълнително придава максимално добро състояние на почвата.

Може да се движи и по наклонени терени до 15%.

Техническа характеристика:

Според броя на работните органи машината се произвежда в няколко модификации: със седем, девет, единадесет или тринадесет работни органа. Техническите параметри на различните модели машини са дадени в следващата таблица:

№	Наименование на показателя	Изм. единица	Модел			
1	Модел		Пр.О-7-1,8	Пр.О-9-2,4*	Пр.О-11-3,0*	Пр.О-13-3,6*
2	Тип		Навесна	Навесна	Навесна	Навесна
3	Работна широчина	m	1,8	2,4	3,0	3,6
4	Транспортна широчина	mm	2115	2715	3315	3915
5	Дълбочина на работа	cm	до 42	до 42	до 42	до 42
6	Транспортна височина	mm	650	650	650	650
7	Дължина	mm	2100	2100	2100	2100
8	Маса	kg	690	880	1100	1240
9	Брой работни органи	Бр.	7	9	11	13
10	Диаметър на валяка	mm	470	470	470	470
11	Работна скорост	km/h	до 10	до 10	до 10	до 10

12	Транспортна скорост	km/h	до 25	до 25	до 25	до 25
13	Минимален работен просвет	mm	650	650	650	650
14	Транспортен просвет	mm	300	300	300	300
15	Статична устойчивост	град	над 35	над 35	над 35	над 35
16	Препоръчвана мощност на теглителната единица	hp	180	200	250	300

* Машината е извънгабаритна и може да се движи по обществената пътна мрежа само след като е сигнализирана в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата за извънгабаритен агрегат.

Продължителност Продължителност

Image not found or type unknown Image not found or type unknown

---



Орудица 2000 ООД

Град: гр.Елхово
Адрес: гр.Елхово
Email: orudica@mail.bg
Телефон: +359-47888132
Телефон: +359-888787952
Сайт: http://www.orudica.com