

# Kubota M9960



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 53541

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kubota**
- Модел: **Трактори Kubota M9960**
- мощност (к.с.): **106**
- Година: **2018**

### Трактор Kubota M9960

#### Характеристики:

ИНОВЕКС предлага пълна гама трактори с марката Kubota, включително и модел **M9960**, който е с мощност 106 к.с.

Поради високата си маневреност е изкл.подходящ за леки обработки.

Както всички модели на Кубота, така и този може да бъде оборудван с челен товарач.

По този начин M9960 става универсален помощник в животновъдството.

Трансмисията му е синхронизирана – механична, с достатъчно голям брой предавки – 36 напред и 36 назад, което позволява по време на работа операторът да избере най-подходящата предавка, за да постигне оптимален режим на работа на двигателя и по този начин да пести гориво.

Освен това разполага с хидравличен реверс за смяна на посоката на движение, който може да се включва без натискане на съединителя.

Това също е сериозен плюс и допринася за по-ефективната работа на трактора. Той е с нов двигател с електронно управление и реализира икономия на гориво по време на транспорт.

## **ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### **Параметър**

### **Стойност**

### **Двигател**

Производител

KUBOTA

Тип

V 3800-CR-TIE4

Брой цилиндри / пълнене

4 / 4 турбокомпресор + интеркулер

Охлаждане

течносно

Обем на двигателя см3

3769

Мощност,к.с. ( SAE)

102

Въздушен филтър

двоен сух филтър

Вместимост на горивния резервоар,л.

110

## **Трансмисия**

Колесна формула

4x4

Брой предавки

36 предни/36 задни

Превключване под товар

6 синхронизирани под товар

Максимална скорост км/ч

40

Спирачки

Спирачни дискове потопени в маслена вана

Блокаж на диференциала

Преден-самоблокиращ

Заден-електрохидравлично вкл.

## **ВОМ**

Тип ВОМ

електрохидравличен

честота на въртене на заден ВОМ, мин-1

540/540E

( 1000-опция)

Мощност на ВОМ , к.с.

84

## **Хидравлична система**

дебит на помпата, л/мин

64

товароподемност,кг

4100

Хидравлични изводи

2 двойки

Система регулиране

регулиране позиция, регулиране подемна сила, смесено

### **Размери и маса**

Дължина без навесната система,мм

3955

Ширина при минимална колея ,мм

2280/стандартни гumi/

Надлъжна база, мм

2250

Колея предна,мм

1555-1610

Колея задна,мм

1505-1905

Височина до кабината,мм

2650

Тегло ,кг

4165

Радиус на завой ,м

3,8

---



## **ИНОВЕКС Машинъри**

Град: София

Адрес: гр. София 1839; бул.

Ботевградско шосе 316

Email: [info@inovex.bg](mailto:info@inovex.bg)

Телефон: +359-28411100

Телефон: +359-889105050

Сайт: <http://inovex.bg>