

Компактен товарач Hoftrac® 1140



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 53743

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Weidemann**
- Модел: **Телескопични товарачи Компактен товарач Hoftrac® 1140**
- Година: **2022**
- мощност: **25 к.с.**
- моточасове:

Фермерският товарач Weidemann Hoftrac® 1140 - Този модел е с драстично нисък разход на гориво и минимална поддръжка!

Компактните Hoftrac от 11-та серия се характеризират с компактната си структура, ниския център на тежестта и високата си маневреност с изключително малък радиус на завиване. Това позволява безопасна и надеждна работа в затворени пространства. Тихият икономичен

дизелов двигател отговаря на най-новите стандарти за вредни емисии.

В комбинация с високопроизводителната хидравлична система с голям дебит получавате бърза, маневрена и мощна машина.

Предимствата от пръв поглед:

- Висока маневреност: малкият радиус на завиване позволява работа в малки затворени помещения
- Лесно управление и отлична видимост върху работните инструменти
- Дълъг експлоатационен живот: въздушният филтър с голям обем с вътрешен допълнителен филтър гарантират дълъг живот на двигателя
- Лесен за поддръжка, бърз достъп до двигателя и останалите компоненти
- Лесна употреба и икономична работа.
- Различни варианти на двигателя и богат избор на инструменти

Технически характеристики на Weidemann Hoftrac® 1140:

Произход - Германия

Данни за двигателя

Производител-Perkins

Максимална мощност - 25 к.с. при 2800 rpm

Обем - 1131 см³

Охлаждане - Водно

Стандартно ниво на емисии - V

Размери на машината

Височина - 2,12 м

Дължина - 2,70 м

Ширина - 0,85 м

Вътрешен радиус на завиване - 0,60 м

Данни за тегло

Собствено тегло (стандартно) - 1630 кг

Товароносимост - 664 - 733* кг

Височина на повдигане - 2,73 м

* - Товароносимост с противотежест

Транспортни данни

Скорост на движение - 0 - 12 км/ч

Капацитет на горивния резервоар - 21 л

Капацитет на резервоара за хидравличното масло - 18 л

Хидравлична система

Хидравлично задвижване

Работно налягане - 215 bar

Работна хидравлика

Дебит - 30,8 л/мин

Работно налягане - 205 bar

Задвижване

Тип на задвижването/задвижна предавка- хидравлично чрез хидромотор



Агритоп ЕООД

Град: София

Адрес: София

Email: info@agritop-bg.com

Телефон: +359-876716478

Сайт: <http://www.agritop.bg>