Товарач Hoftrac® 1260LP



Цена: Запитване

Номер на обявата: 53749

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Weidemann**
- Модел: **Телескопични товарачи Товарач Hoftrac® 1260LP**
- Година: **2022**
- мощност: **25 к.с.**
- моточасове:

*** Машината е оборудвана с кофа, палетни вилици, хидравлична система за смяна на работните инструменти директно от кабината, регулируемо кормило, сгъваема предпазна рамка на кабината - до височина 1.80 см .**

Товарач Weidemann Hoftrac® 1260LP

При Weidemann обозначението LP означава ниска позиция. Това е дългогодишна традиция в компанията и означава, че челният товарач има по-ниска височина и нисък център на тежестта - функции, които позволяват на машините да премине през визочина по-малка от 2 метра, без водачът да се налага да сгъва горния предпазител. От друга страна, 1260LP има подобрена стабилност, което го прави непобедим, когато става въпрос за справяне с тежки товари. Предимствата, които постоянно запазваме при фундаменталната ревизия на този успешен нов тип Hoftrac 1260LP.

Тази класика гарантира лесен достъп и подобрена стабилност, което прави товарача непобедим при боравене с тежки материали. Конструкцията му осигурява по-голяма безопасност при транспортиране и подреждане на материали и маневри.

Машината има по-ниска обща височина и нисък център на тежестта - характеристики, с които човек може да премине височини по-малки от 2 m, без да се налага сгъване на горния предпазител. Weidemann преработи кабината и кабината на водача. В допълнение, нашата технология Direct Wheel Drive е мощна и ефективна концепция за задвижване, при която и четирите колела се задвижват директно. При 20 км/ч сега влиза в действие повече скорост - което много клиенти пожелаха. Очаква ви маневрена, пъргава и мощна машина!

Технически характеристики на Weidemann Hoftrac® 1260LP:

Произход - Германия

Данни за двигателя
Производител - Perkins
Максимална мощност - 25 к.с. при 2800 rpm
Обем - 1663 см³
Охлаждане - Водно
Стандартно ниво на емисии – V

Размери на машината
Височина - 1,98 м
Дължина - 3,24 - 3,44* м
Ширина - 0,98 м
Вътрешен радиус на завиване - 1,61 м

* - Дължина с опционално оборудване

Данни за тегло
Собствено тегло (стандартно) - 2100 кг
Товароносимост - 1160 - 1690* кг
Височина на повдигане - 2,51 м

* - Товароносимост с противотежест

Транспортни данни

Скорост на движение - 0 - 20 км/ч

Капацитет на горивния резервоар - 18 л

Капацитет на резервоара за хидравличното масло - 18 л

Хидравлична система

Хидравлично задвижване

Работно налягане - 420 bar

Работна хидравлика

Дебит - 44,8 л/мин

Работно налягане - 185 bar

Задвижване

Тип на задвижването/задвижна предавка - хидравлично чрез хидромотор

Агритоп ЕООД

Град: София

Адрес: София

Email: info@agritop-bg.com

Телефон: +359-876716478

Сайт: http://www.agritop.bg