

Joskin Торови и пасищни инжектори



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 53983

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Joskin**
- Модел: **Други Joskin Торови и пасищни инжектори**
- Година: **2022**

Торови и пасищни инжектори Joskin

Инжекторите доставят тора директно в почвата, където расте-нията получават хранителните вещества, от които се нуждаят, за да растат, т.е. в корените си. Поради това загубите на амоняк и емисиите на миризми са сведени до минимум и понякога дори не съществуват. Могат да се разграничат 2 категории инжектори. Пасищните инжектори наторяват първия слой почва, като запазват настоящата растителна покривка. Торовите инжектори изпълняват двойна функция: извършват изораване на стърнищата и заравят течната тор в почвата. Използвани най-често преди сеитба, тези инжектори прилагат тора възможно най-близо до растението. Суспензията се смесва с почвата и се разпръсква на

първите няколко сантиметра под повърхността на почвата. Следователно хранителните вещества се прилагат директно върху посевната площ.

Те са сглобени около галванизирани рамки с една греда, предлагащи най-добрия компромис между здравина и лекота. Торовите инжектори позволяват инжектирането на течния тор дълбоко в почвата, а също така намаляват и твърдостта на почвата. Те са сглобени на базата на двулъчева рамка подсилена с напречни елементи. Основното предимство на тази сглобка е, че тя фокусира натоварванията на работния инструмент върху цистерната, която след това ги прехвърля към трактора. Това намалява напрежението и резервоарът не се изкривява.

Предлагани модели торови инжектори:

Terrasoc

Торовият инжектор Terrasoc е направен от поцинкована рамка с двойна греда с два реда твърди зъбци с много плоски лапи тип "пачи крак" в краищата им (широки 24 см). Формата на зъбците и широкия отвор на плуговете осигуряват много добър поток на течния тор и широко разпределение. Разстоянието между зъбците е 40 см, а разстоянието между двата реда е 70 см. Това широко разстояние предотвратява запушването на почвата и растителните остатъци, както и ефекта на "гребло". Суспензията обикновено се инжектира на работна дълбочина от 10 до 12 см. Стандартните колела позволяват ограничаване на дълбочината на впръскване. Защитата на срязващия болт предпазва зъбците от разрушителни препятствия. Като обобщение: Terrasoc е идеалният инжектор за пясъчни и каменисти терени.

Предимства:

- Работна ширина: от 2,8 до 5,2 м
- 2 реда твърди зъбци
- 40 см разстояние между зъбците
- Брой зъбци: от 7 до 13
- Брой изходи на мацератора: 14
- Препоръчителна работна дълбочина: от 10 до 12 см
- Мацератор Scalper
- Хидравлична сгъваща система

Terraflex/2

Торовият инжектор Terraflex/2 е базиран на поцинкована двуредова рамка. Работния инструмент е направен от два реда пружинни зъбци Everstrong (вис.: 680 мм) с 6,5 см широки плугове в краищата им. Формата на зъбците позволява по-добро разрохкване на почвата благодарение на техния вибриращ ефект, добро смесване на растителните остатъци и перфектно разкъсване на орната почва за по-добра подготовка на семената. Широкият отвор на плуговете осигурява много добър поток на течния тор и широко разпределение. Разстоянието между лапите е 30 или 40 см (в зависимост от модела), а разстоянието между двата реда е 70 см. Това широко разстояние предотвратява запушването на почвата и растителните остатъци, както и ефекта на "гребло". Суспензията обикновено се инжектира на работна дължина от 12 до 15 см. Стандартните колела

позволяват регулиране и ограничаване на дълбочината на инжектиране. Гъвкавостта на пружинните зъбци предпазва инжектора от повреждащи препятствия. Terraflex/2 е многофункционален инжектор, който е идеален за каменисти и непесъчливи терени.

Предимства:

- Работна ширина: от 2,7 до 5,2 м
- 2 реда гъвкави зъбци
- 30, 37,5 или 40 см разстояние между зъбците
- Брой зъбци: от 7 до 17
- Брой изходи на мацератора: от 14 до 17
- Препоръчителна работна дълбочина: от 12 до 15 см
- Прави реверсивни лостове от 6,5 см
- Мацератор Scalper
- Хидравлична сгъваща система

Terraflex/2 XXL

Торовият инжектор Terraflex/2 XXL е направен от поцинкована двугредова рамка с два реда пружинни зъбци Everstrong (вис.: 680 мм) с 6,5 см широки плугове в краищата им. Формата на зъбците позволява по-добро разрохкване на почвата благодарение на техния вибриращ ефект, добро смесване на растителните остатъци и перфектно разкъсване на орната почва за по-добра подготовка на семената. Широкият отвор на плуговете осигурява много бодър поток на течния тор и широко разпределение. Разстоянието между зъбците е 30 см или 37,5 см (в зависимост от модела), а разстоянието между двата реда е 70 см. Това широко разстояние предотвратява запушването на почвата и растителните остатъци, както и ефекта на "гребло". Суспензията обикновено се инжектира на работна дълбочина от 12 до 15 см. Стандартните колела позволяват ограничаване и регулиране на дълбочината на инжектиране. Гъвкавостта на пружинните зъбци предпазва инжектора от повреждащи препятствия. Накратко, Terraflex/2 XXL е многофункционален инжектор, който е идеален за каменисти и непесъчливи терени.

Предимства:

- Работна ширина: от 5,62 до 8,62 м
- 2 реда гъвкави зъбци
- 30 или 37,5 см разстояние между зъбците
- Брой зъбци: от 15 до 23
- Брой изходи на мацератора: от 17 до 24
- Препоръчителна работна дълбочина: от 12 до 15 см
- Мацератор Scalper
- Хидравлична сгъваща система

Terraflex/3

Торовият инжектор Terraflex/3 е направен от поцинкована двугредова рамка с три реда пружинни зъбци Everstrong (вис.: 680 мм) с 6,5 см широки плугове в краищата им. Формата на зъбците позволява по-добро разрохкване на почвата благодарение на техния вибриращ

ефект, добро смесване на растителните остатъци и перфектно разкъсване на орната почва за по-добра подготовка на семената. Широкият отвор на плуговете осигурява много добър поток на течния тор и широко разпределение. Разстоянието между зъбците е 40 см, разстоянието между първите 2 реда е 70 см, а разстоянието между втория и третия ред е 50 см. Това широко разстояние предотвратява запушването на почвата и растителните остатъци, както и ефекта на "гребло". Суспензията обикновено се инжектира на работна дълбочина от 12 до 15 см. Стандартните колела позволяват регулиране и ограничаване на дълбочината на инжектиране. Гъвкавостта на пружинните зъбци предпазва инжектора от повреждащи препятствия. Terraflex/3 е многофункционален инжектор, който е идеален за каменисти и непесъчливи терени, както и за добра смес от пръст, тор и стърнища.

Предимства:

- Работна ширина: от 4,4 до 6,0 м
- 3 реда гъвкави зъбци
- 40 см разстояние между зъбците
- Брой зъбци: от 11 до 19
- Брой изходи на мацератора: от 14 до 19
- Препоръчителна работна дълбочина: от 12 до 15 см
- Мацератор Scalper
- Хидравлична сгъваща система

Terradisc2

Terradisc2 е торов инжектор с леки дискове (Ø 510 мм). Предлага се с работна ширина 4 м, 5 м, или 6 м и съчетава две действия: инжектиране на течен тор и оран на стърнища с цел разрохкване на почвата. Може да работи до 10 см дълбочина. Дисковете са монтирани на 2 реда с противоположно въртене. Голямото разстояние (800 мм) между редовете предотвратява задръстване с почва и растителни остатъци. Инжекционните маркучи (Ø 60 мм) се поставят зад първия ред дискове и впръскват суспензията на 12,5 см междуредово разстояние. След това вторият ред дискове покрива суспензията. Този инжектор е истински специалист в оран на стърнища и е ценен заради своята опростеност и ефективност!

Предимства:

- Работна ширина: от 4,4 до 6,0 м
- 2 реда назъбени дискове с инжекторни конуси зад първия ред
- 12,5 см разстояние между редовете
- Брой дискове: от 32 до 48
- Брой изходи на мацератора: от 16 до 24
- Препоръчителна работна дълбочина: до 10 см
- Мацератор Scalper
- Хидравлична сгъваща система
- 3-точков теглич

Предлагани модели пасищни инжектори:

Multi-Action

Multi-Action има ниско тегло, много налични работни ширини и атрактивна цена. Изработен е от поцинкована едноредова рамка със свободни кормилни елементи. Всеки елемент е напълно поцинкован и се състои от две рамена с независимо отклонение. Изисква малко поддръжка и съчетава модулност и лесен дизайн. Снабден с плъзгачи с разстояние 21,5 см, той може да бъде оборудван като опция с малки дискове (Ø 250 мм x 3 мм) за разрязване на земята, за по-добро проникване на течния тор. Обикновено суспензията се инжектира на дълбочина от 0 до макс. 3 см (в зависимост от влажността на повърхността и обстоятелствата по това време). За по-прецизно разпръскване, този инжектор може да бъде оборудван със секционен контрол, което благодарение на ISOBUS управление и GPS система локализира площите, които вече са били наторени, и автоматично затваря съответните инжекционни маркучи.

Предимства:

- Работна ширина: от 3,01 до 7,74 м
- Инжектор с режещи плъзгачи
- 21,5 см разстояние между редовете
- Брой елементи: от 7 до 18
- Брой изходи на мацератора: от 14 до 36
- Работна дълбочина: от 0 до 3 см, според вида на почвата
- Работи благодарение на собствената си тежест
- Мацератор Scalper

Solodisc

Solodisc е универсален дисков пасищен инжектор, идеален за високо-прецизно разпръскване върху всички видове обработваеми земи и особено върху пасища. Предлага се в няколко работни ширини, изработен е от поцинкована едноредова рамка с елементи за свободно управление. Всеки от тях е напълно поцинкован и снабден с чифт дискове, с разстояние 21,5 см, последвани от инжекционни конуси. Благодарение на големия диаметър на дисковете (Ø 406 x 19 мм), той може да работи и върху стърнища, млади растения, а също и върху пасища. Неговата особеност е регулируемата работна дълбочина (макс. 6 см), която се поддържа постоянна чрез прилагане на непрекъснат натиск върху връзката. За по-прецизно разпръскване, този инжектор може да бъде оборудван със секционен контрол, което благодарение на ISOBUS терминала и GPS система локализира площите, които вече са били наторени и автоматично затваря съответните инжекционни маркучи.

Предимства:

- Работна ширина: от 3,01 до 7,74 м
- Дискове с голям диаметър
- 21,5 см разстояние между редовете
- Брой елементи: от 7 до 18
- Брой изходи на мацератора: от 14 до 36
- Работна дълбочина: от 1 до 6 см, според вида на почвата

- Система с постоянно налягане за регулиране на работната дълбочина
- Мацератор Scalper

Solodisc XXL

Solodisc XXL е универсален дисков пасищен инжектор, идеален за високо-прецизно разпръскване върху всички видове обработваеми земи и особено върху пасища. Предлага се в няколко работни ширини, изработен е от поцинкована едноредова рамка с елементи за свободно управление. Всеки от тях е напълно поцинкован и снабден с чифт дискове, с разстояние 18,75 см, последвани от инжекционни конуси. Благодарение на големия диаметър на дисковете (Ø 400 x 20 мм), той може да работи и върху стърнища, млади растения, а също и върху пасища. Неговата особеност е регулируемата работна дълбочина (макс. 6 см), която се поддържа постоянна чрез прилагане на непрекъснат натиск върху връзката. За по-прецизно разпръскване, този инжектор може да бъде оборудван със секционен контрол, което благодарение на ISOBUS терминала и GPS система локализира площите, които вече са били наторени и автоматично затваря съответните инжекционни маркучи.

Предимства:

- Работна ширина: от 6,37 до 7,87 м
- Дискове с голям диаметър
- 18,75 см разстояние между редовете
- Брой елементи: от 17 до 21
- Брой изходи на мацератора: от 36 до 44
- Работна дълбочина: до 6 см
- Мацератор Scalper



Агритоп ЕООД

Град: София

Адрес: София

Email: info@agritop-bg.com

Телефон: +359-876716478

Сайт: <http://www.agritop.bg>