

Joskin Тороразпръскващи крилатки



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 53985

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Joskin**
- Модел: **Други Joskin Тороразпръскващи крилатки**
- Година: **2022**

Тороразпръскващи крилатки Joskin

Тороразпръскващите крилатки JOSKIN предлагат възможност за разпръскване на големи ширини и нанасяне на течния тор в подножието на растенията без замърсяване на листата, което позволява значително намаляване на загубите на хранителни вещества, поддържане на скоростта на растеж на растенията и избягване на остатъците от течния тор във фуража. Моделите с дюзи или плъзгачи дават избор между просто полагане на течната тор на земята или полагането и в браздата, създадена от плъзгачите Ertalon. Тези крилатки обаче имат много подобен дизайн. Peditwist или Pendislide имат триъгълна структура, съчленена около централната рамка и поддържащи дюзи, фиксирани на интервали от 25 или 30 см.

Предлагани модели тороразпръскващи крилатки Joskin:

Penditwist Basic

Penditwist BASIC, крилатка за линейно разпръскване с 6 или 7,5 м работна ширина е подходяща за цистерни с малък капацитет. Предлага качествено разпръскване на атрактивна цена. Изработен е от галванизирани стоманени профилни тръби с висока якост за оптимална защита и дълъг живот. И накрая, тя пасва директно върху задния люк на цистерната и следователно може да бъде монтирана към машина, която не е задължително да има предварително оборудване.

Предимства:

- Работна ширина: от 6,0 до 7,5 м
- 25 см разстояние между редовете
- Брой маркучи: от 24 до 30
- Съвместим с малки цистерни
- Линейно разпръскване с плъзгачи
- Автономен и лесен за използване
- Система против разливане на тора
- Устройство против сблъсъци

Penditwist Start

Penditwist START е крилатка за линейно разпръскване със система за двойно сгъване и работна ширина от 9 м, 10,5 м, или 12 м. Проектиран да посрещне специфичните нужди на собствениците на средни цистерни, този инструмент е много здрав благодарение на дизайна си от стоманени профилни тръби с висока якост. Напълно поцинкованата рамка осигурява оптимална защита срещу корозия и дълъг експлоатационен живот.

Предимства:

- Работна ширина: от 9,0 до 12,0 м
- 25 или 28 см разстояние между редовете
- Брой маркучи: от 36 до 44
- Линейно разпръскване с плъзгачи
- Система против разливане на тора
- Устройство против сблъсъци

Penditwist

Penditwist има горещо поцинкована рамка за максимална издръжливост и оптимална защита срещу корозия. Една или две 6" (Ø 150 мм) захранващи тръби свързват задната част на резервоара към мацератора(ите) Scalper© (един или два в зависимост от модела). Тези режещи машини разпределят суспензията и я насочват към тръбопроводните маркучи, които са на 25 см или 30 см един от друг в зависимост от модела. Тороразпръскващата крилатка Penditwist се предлага в ширини от 9 до 18 м. Идеален е за наторяване на ливади и

растящи култури (царевица, житни и др.).

Предимства:

- Работна ширина: от 9,0 до 18,0 м
- 25 или 30 см разстояние между редовете
- Брой маркучи: от 30 до 72
- Линейно разпръскване
- Множество приложения
- Система против разливане на тора
- Устройство против сблъсъци

Pendislide Basic

Pendislide BASIC е тороразпръскваща крилатка с плъзгачи и 6 м или 7,5 м работна ширина, проектирана да посрещне специфичните нужди на собствениците на малки цистерни и следователно да им предостави качествено решение за разпръскване. Притежава олекотена структура, изработена от галванизирани стоманени профилни тръби с висока якост за оптимална защита и дълъг живот. С плъзгачите, които упражняват постоянен натиск върху почвата, докато разместват растителността, Pendislide Basic осигурява прецизно разпределение на течната тор възможно най-близо до корените. Тези характеристики правят тази тороразпръскваща крилатка особено подходяща за наторяване на ливади.

Предимства:

- Работна ширина: 6,0 или 7,5 м
- 25 см разстояние между редовете
- Брой маркучи: от 24 до 30
- Линейно разпръскване с плъзгачи
- Съвместим с малки цистерни
- Система против разливане на тора

Pendislide Start

Pendislide START е линейна тороразпръскваща крилатка с плъзгачи и работна ширина от 9 м, 10,5 м или 12 м. Подходящ за собственици на средно големи цистерни, той осигурява качествено решение за разпръскване, което бързо се изплаща. Конструкцията се състои от напълно галванизирани стоманени профилни тръби с висока якост: идеални за дълготрайна защита срещу корозия! Тази тороразпръскваща крилатка е оборудвана с плъзгачи с разстояние 25 см (28 см при 12-метровия модел), полагайки течната тор в подножието на растенията, без да ги замърсява. Pendislide START е истински специалист в наторяването на пасища и обработваеми земи!

Предимства:

- Работна ширина: от 9,0 до 12,0 м
- 25 или 28 см разстояние между редовете

- Брой маркучи: от 36 до 44
- Линейно разпръскване с ерталонни плъзгачи
- Подходящ за цистерни със среден размер
- Автономен и лесен за използване
- Система против разливане на тора

Pendislide Pro

Предлага се от 12 до 18 м ширина, Pendislide PRO е идеална линейна торораз-пръскваща крилатка с плъзгачи за наторяване на пасища или отглеждане на култури. Неговата ефективност и прецизност са максимални. Дори и на неравен терен, дизайнът на рамката, съчетан с действието на измерителните колела, позволява да се задържат всички плъзгачи на земята. Система с махало, интегрирана в рамката, увеличава точността на разпръскване, така че крилатката да следва идеално земята. Ерталоновите плъзгачи с разстояние 25 см, правят малка бразда и разпръскват растителността, за да нанесат течната тор възможно най-близо до корените, без да замърсяват растенията.

Предимства:

- Работна ширина: от 12,0 до 18,0 м
- 25 см разстояние между редовете
- Брой маркучи: от 48 до 72
- Линейно разпръскване с ерталонни плъзгачи
- Идеален за планински райони
- Прецизно полагане на тора в една линия
- Множество приложения
- Система против разливане на тора

Multitwist

Тороразпръскващите крилатки Joskin Multitwist позволяват равномерно разпръскване на течния тор на ширина от 12 и 15 м. Това устройство за разпръскване се състои от две главни тръби (Ø 125 мм), поддържани от триъгълни рамки. Всяка от тях е с разпределителни тръби с разстояние 1,50 м. Всяка от тях има плоча за пръскане в края си, която поставя течния тор близо до земята под формата на "подложки за чадъри". Това значително намалява поглъщането на вятъра при разпръскване, както и загубите на амоняк.

Предимства:

- Работна ширина: от 12,0 до 15,0 м
 - 1,5 м разстояние между тръбите
 - Брой маркучи: от 48 до 72
 - Равномерно разпръскване близо до земята
 - Регулируеми разпръсквачи
 - Хидравлично сгъване, система за завъртане и устройство против сблъсъци
 - Закрепване към всички видове цистерни
 - Директно хранване, без раздробител
-



Агритоп ЕООД

Град: София

Адрес: София

Email: info@agritop-bg.com

Телефон: +359-876716478

Сайт: <http://www.agritop.bg>