

# Сгъваема активна брана Kverneland NGS



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 5405

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kverneland**
- Модел: **Брани Сгъваема активна брана Kverneland NGS**
- Година: **2012**

**Сгъваема активна брана Kverneland NG-S**

**Характеристики:**

Сгъваемите активни брани от серията F35 със сандък NG-S 101 са налични с работен захват от 4.0 до 6.0 м.

Те са конструирани да посрещнат най-тежките условия с вградена технология за сеене и трактори до 350 к.с.

Самоносещата се конструкция на сандъка на F35 обединява високата стабилност с ниски изисквания за мощност на трактора. Задният валяк е свързан към активната брана чрез паралелограм, осигурявайки оставането на рамата на валяка в едно и също работно положение при промяна работната дълбочина на машината – силно преимущество при съчетаване на активната брана с греда със семенни ботуши. Тази греда се монтира направо върху рамата на валяка.

След регулирането ѝ се поддържа постоянна дълбочина на сеене. Подравняваща греда, която също е монтирана към валяка, осигурява безопасно подравняване, независимо от регулировките на дълбочината.

Всички хидравлични функции са съсредоточени върху устройството за агрегиране на активната брана.

Пулт за управление позволява задействането на 5 различни функции от кабината на трактора – използвайки само един, двойно действащ, хидравличен, захранващ клапан на трактора.

Широка гама задни работни устройства

#### **Технически данни:**

Притъпкващ валяк - Ø = 500 или 585 мм

Валяци „Flexline” - многоцелеви за леки до средно-тежки почви – особено за променящи се почвени условия.

-Голям диаметър осигурява отлична товароносимост, особено за тежки активни брани, навесени сеялки и семенни сандъци с голяма вместимост.

-Притъпкване на ивици (12.5 см) срещу семенните ботуши, но валякът остава напълно върху повърхността на почвата



**Тайтън Машинъри България**

Град: София

Адрес: София

Email: [svilen.ivanov@titanmachinery.bg](mailto:svilen.ivanov@titanmachinery.bg)

Телефон: +359-29713525

Сайт: <http://titanmachinery.bg/>